

FE01076

SENSEUR MAGNETIQUE SURFACE

DESCRIPTION

Installation en saillie, entre la porte et le chambranle. Lorsque la porte est fermée, les deux pièces en face à face qui s'unissent sous l'effet de l'aimant entraînent le glissement d'une platine interne qui, à son tour, provoque le contact des deux fils. Lorsque la porte est ouverte, il n'y a pas de continuité entre les deux fils. Pour signaler que la porte est ouverte ou fermée. Elle se connecte également à l'entrée du capteur de porte de nos systèmes de contrôle d'accès.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Environnement de travail	Bois	Acier
prendre de la distance	typ. 37mm	non recommand
distance de rupture	typ. 44mm	non recommand
type de contact	forme A, SPST	
Tension de commutation max.	48V CC/CA	
Courant de commutation max.	500 mA CC/crête CA	
Capacité de contact max.	10W	
Fil	3,4 mm de diamètre. 4.x0.182mm2	
Classe environnementale (EN50130-5:2011)	IIIA	
Plage de température de fonctionnement	-40°C à +70°C	
humidité d'exploitation	max. 95 % RH	
matériau du boîtier	plastique ABS	
dimensions		
Pièce de contact	60.5x14x5mm	
Pièce magnétique	60.5x15x5mm	
Degré de sécurité (EN50131-2-6:2008)	2	
approbations	VdS EN-ST-000102 & G116504 (classe B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003	

Technologie: NO PE/VP

Poids: 0,058 kg

Dimensions du produit: 5x2,5x1 cm

EAN 13: 8424299010762