

F05509

LECTEUR PROXIMITÉ DESFIRE MARINE

DESCRIPTION

Lecteur qui permet d'ouvrir la porte en rapprochant une carte de proximité ou un porte-clés. Seules les cartes ou les porte-clés autorisés activeront l'appareil. Pas besoin de contact physique.

- Lecteur de proximité qui, grâce à une configuration de commutateurs DIP qu'il incorpore, peut fonctionner dans un système autonome ou centralisé.

Configuration en AUTONOME.

- Capacité de jusqu'à 400 cartes d'utilisateur ou porte-clés.
- Lecteur et contrôleur intégrés dans le même module.

Configuration en CENTRALISÉ avec Wiegand 26 ou protocole Data/Clock (Compatible AC-MAX)

- Module de contrôle d'accès, à intégrer dans les platines de portier/vidéo MARINE
- Recommandé pour l'intérieur et l'extérieur.

Identifiants compatibles avec les cartes et porte-clés DESFIRE EV2 de la marque FERMAX
Tension d'alimentation 12 Vdc
Consommation en veille 45 mA
Consommation relais actif 85 mA
Température fonctionnelle -15°C à + 55°C
Humidité relative 5-95% (sans condensation)
IP54
CI 09

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (°C)	[-15,55]
Humidité sans condensation (%)	[5,95]
Indice de protection environnementale (IP)	54

MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	180 x 150 x -
Indice de résistance aux chocs (IK)	9
Modularidad	Non
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	0.54
Consommation électrique maximale (W)	1.02
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES CONTRÔLE D'ACCÈS	
Contrôleur intégré	Non
CARACTÉRISTIQUES DU LECTEUR DE PROXIMITÉ	
Nombre maximal d'identifiants	400
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	1.349154
Dimensions de l'emballage (cm)	21x15,8x7,8
EAN	8424299055091

ACCESSOIRES



F07463

LECTEUR PROXIMITÉ DESFIRE SKYLINE



F04532

CLEF PROXIMITÉ DESFIRE EV3



F04531

CARTE DE PROXIMITÉ DESFIRE EV3



F04534

PROGRAMMATION USB DE CARTES DESFIRE



F06957

LECTEUR PROXIMITÉ DESFIRE CITY