FERMAX

FE02953

LOCK RELEASE 300N-S CTC



BESCHRIJVING

Integreren.
De ingebouwde elektrische deuropener is een apparaat dat in het deurkozijn wordt geïnstalleerd om de opening vanaf een externe locatie te regelen met behulp van een elektrisch apparaat. Bij een elektronische intercominstallatie is het mogelijk om de deuropener bij de ingang van het gebouw te activeren en de bezoeker vanaf de huistelefoon of monitor toegang te verlenen door op de 'sleutel'-knop op de deuropener te drukken. Een inbouwdeuropener bestaat uit een elektrisch mechanisme en een anker.

CTC
Deze deuropener bestaat uit een elektrisch mechanisme uit de 300-serie met CTC, waarvan de afmetingen zijn: 113(V)x20(H)mmx28(D)mm
Deze versie maakt een verscheidenheid aan toepassingen mogelijk dankzij de zeer betrouwbare C/No/Nc-microschakelaar met gouden contacten. De maximale contactintensiteit is 2A-230Vac. Zo weet u of de deur open of gesloten is. Essentieel in beveiligings- en alarminstallaties van banken, laboratoria of juwelierszaken en in al die instellingen waar de ene deur moet worden geopend met automatische vergrendeling van de andere en omgekeerd. Zie het installatievoorbeeld op pagina 67 van de DEUROPENERCATALOGUS 2014. Dit model ondersteunt de MAX-versie niet

Omkeerbaar (DIN rechts of DIN links).
Maakt opening zowel rechts als links mogelijk.
Niet symmetrisch.
Hiermee kunt u van hand wisselen, maar houd er rekening mee dat het lichaam geen symmetrie heeft bij de overgang van DIN RECHTS naar DIN LINKS.

DIN-REGELGEVING
De DIN-REGELING legt de openingsrichting van de deur vast en noemt het geïnstalleerde type deuropener.
Kijkend naar de deur vanaf de kant waar de scharnieren zichtbaar zijn:

- Als de scharnieren zich aan de linkerkant van de waarnemer bevinden, is het een DIN linkse deuropener.
- Als de scharnieren zich aan de rechterkant van de waarnemer bevinden, is het een rechtse DIN-slotopener.

Er zijn verschillende soorten deuropenermechanismen, dit hangt af van het benodigde SOORT BEDIENING.
TYPE N_NORMAAL 12Vac:

- N (Normale werking en activering bij 12 Vac): de deuropener ontgrendelt gedurende de tijd dat er een spanning van 12 Vac op staat.

Type S-inbeddingspantser.
Voor doorgangsdeuren.
Type S grijze metalen sierlijst die samen met een elektrisch mechanisme een ingebouwde deuropener vormt.
Afmetingen: 25(H)x160(V) mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Consumption:

- N, A 12Vac: 980mA
- N-412 12Vdc: 150mA.
- N-512 12Vdc: 150mA.
- N-424 24Vdc: 120mA.
- N-524 24Vdc: 120mA.

Technologie: GENERICA

Gewich: 0,294 kg

Afmetingen product: 3,4x16,3x2,7 cm

EAN 13: 8424299029535