

F44438

PLATINE MARINE NOIR ST1 CP101 DUOX PLUS

DESCRIPTION

Installés aux entrées de l'immeuble, ils permettent de communiquer avec les logements, d'ouvrir la porte, d'appeler le concierge, etc.

Il intègre une caméra COULEUR GRAND ANGLE avec système d'éclairage et de réglage intégré pour la mise au point de la caméra. Le réglage de l'image de la caméra peut se faire de différentes manières :

- Grâce à la configuration à assistance vocale qui inclut le module amplificateur lui-même.
- Branchement temporaire d'un clavier (réf. 7439).
- Grâce au programmeur DUOX connecté localement.

Assiette marine.

MARINE est la plaque anti-vandalisme Fermax IP65 IK09. Il est fabriqué en acier inoxydable de 2,5 mm d'épaisseur. Type d'acier AISI 316L.
Marine est le choix idéal pour une installation dans des endroits soumis à des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements dangereux, des climats humides ou corrosifs.

Les plaques marines n'incluent pas le boîtier ou la surface encastrée. Cela doit être demandé séparément. Les plaques de surface comprennent une visière de protection.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs plaques, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, un jeu d'entretoises doit être utilisé toutes les deux plaques installées entre leurs boîtiers d'encastrement.

Couleur noir RAL 9005

Les **boutons d'appel** antivandalisme, en acier inoxydable et dotés d'un système antiblocage, résistent à tout impact.

Les boutons-poussoirs comprennent un porte-carte pour loger une étiquette avec le nom du propriétaire et le numéro de la porte.

L'appui sur le bouton d'appel est confirmé par un voyant sonore émis par l'amplificateur.

Système : DUOX PLUS (numérique 2 fils)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME	
Délai de réponse ou d'ouverture après l'appel (ou les appels)	30
Durée(s) de la conversation	90
confidentialité des conversations	Oui
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (°C)	[-25,70]
Humidité sans condensation (%)	[5,95]
Indice de protection environnementale (IP)	65
MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	180 x 150 x -
Indice de résistance aux chocs (IK)	9
Modularidad	Oui
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
VIDÉO	
Angles de vision vidéo (H x V x D)	100 x 80 x 115
Cámara. Zoom	Oui
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	1.178733
Dimensions de l'emballage (cm)	21x15,8x7,8
EAN	8424299444383

NOTES

L'utilisation de la platine avec d'autres accessoires peut affecter et réduire les indices de protection IP et IK. Il est recommandé d'assurer l'étanchéité de l'ensemble après installation.

ACCESSOIRES




F04641

BOÎTIER ENCASTRABLE MARINE ST1



F04645

BOÎTIER EN SAILLIE MARINE ST1



F04701

VISIÈRE MARINE ST1