

F40708

PLATINE CITY S1 CP101 DUOX PLUS

DESCRIPTION

Installés aux entrées de l'immeuble, ils permettent la communication avec les habitations, l'ouverture de la porte, un appel au concierge, etc.

Platine CityLine.

Cityline est la ligne de platines d'entrée "profil continu" pour les bâtiments.

Ce modèle de platine est plus robuste et de meilleure qualité esthétique et fonctionnelle. Le design intègre, dans sa version vidéophone, les fonctions audio et vidéo dans le même module.

Il se caractérise par son profil incurvé-convexe tout en conservant les mêmes caractéristiques que son prédécesseur le City Classic. Il existe une compatibilité totale entre les deux modèles, assurant un remplacement et un remplacement immédiats.

Il est fabriqué en aluminium anodisé, très résistant aux intempéries et aux changements climatiques (IP43 IK07). Il incorpore de nouveaux matériaux tels que le zamak et les boutons chromés.

L'avant de l'amplificateur est en aluminium et l'intérieur est protégé par une grille en acier inoxydable.

Il intègre une caméra COULEUR GRAND ANGLE avec éclairage intégré et un système de régulation pour la mise au point de la caméra. Le réglage de l'image de la caméra peut se faire de différentes manières:

- Grâce à la configuration assistée par la voix qui comprend le module amplificateur lui-même.
- Connexion temporaire d'un clavier (réf. 7439).
- Via le programmeur DUOX connecté localement.

Les platines Cityline n'incluent pas le boîtier ou la surface encastré. Cela doit être demandé séparément.

Il est possible de combiner deux platines ou plus, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, un jeu d'entretoises doit être utilisé toutes les deux platines qui sont installées entre leurs boîtes d'encastrement.

Couleur aluminium.

Boutons d'appel en zamak injecté avec finition chromée, en ligne avec le profil incurvé de la plaque. Imperméable extérieur. Equipé de contacts spéciaux plaqués or qui leur confèrent une plus grande durabilité.

Une pression sur le bouton d'appel est confirmée par un voyant acoustique émis par l'amplificateur.

Les boutons poussoirs comprennent un porte-cartes en polycarbonate (accès frontal), pour loger une étiquette avec le nom du

propriétaire de la maison et le numéro de la porte. Éclairage intégré qui permet de visualiser les titulaires de carte, même dans l'obscurité totale.

Système: DUOX PLUS (numérique 2 fils)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME	
Délai de réponse ou d'ouverture après l'appel (ou les appels)	30
Durée(s) de la conversation	90
confidentialité des conversations	Oui
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (°C)	[-25,70]
Indice de protection environnementale (IP)	43
MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	130 x 128 x -
Indice de résistance aux chocs (IK)	7
Méthode d'appel	Bouton poussoir
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	5.76
Consommation électrique maximale (W)	13.44
AUDIO	
Volume réglable dans les deux sens	Haut parleur : Puissance audio sens « appartement- ,Microphone : Puissance audio sens « rue-logement »
VIDÉO	
Codec vidéo	H264 Highline Profile
Fréquence de rafraîchissement (images/s)	25
Vision nocturne en couleur grâce à des LED blanches	Oui
Cámara. Zoom	Oui
Cámara.Pan&Tilt	Oui

BOUTONS	
Type de plaque à boutons-poussoirs	Simple
Nombre de rangées de boutons-poussoirs	1
Nombre de colonnes à boutons-poussoirs	1
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.685103
Dimensions de l'emballage (cm)	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299407081