



F01521

SET WAY 7" FÜR 1 FAMHAUS

BESCHREIBUNG

KIT

Beinhaltet:

- 1527 WAY 1/L-Platte mit Visier
- 1525 WAY 7" Monitor
- 14401 Netzteil DIN6 26DC-2.3A

Erweiterungen:

- GEHÄUSE: bis zu 2 zusätzliche Monitore (insgesamt 3), ohne dass zusätzlicher Strom benötigt wird.
- AUSSENPANEEL: bis zu 1 zusätzliches Außenpanel (insgesamt 2).

Zusätzliche Kameras:

- An jedem Straßenpanel kann 1 zusätzliche analoge CCTV-Luftbildkamera installiert werden (bis zu 2 Kameras in derselben Installation).

NETZGERÄT Ref. 14401

- Merkmale: 100–240 VAC, 0,6 A (50–60 Hz) / 26 VDC, 2.3 A. DIN-6-Schienenmontage

TÜRSTATION. Ref. 1527

- Aufputzmontage. Regenvisier im Lieferumfang enthalten, zur Montage notwendig.
- Materialausführung: Zamak und Aluminium
- Anschlüsse (Klemmen S+, S-) für verbrauchsarme elektrische 12-V-Gleichstrom-Türöffner. Maximaler Verbrauch des elektrischen Türöffners: 250 mA während der Wartung. Zeitlich (1-8 Sek.).
- Potenzialfreies Relais zur Aktivierung der 2. Tür (Garage): Konfigurierbar als normalerweise offen/geschlossen (COM, NO/NC). Zeitlich (1-8 Sek.).
- Anschluss für Flurausgangstaster (Klemmen PL, S+): Aktiviert bei Betätigung den elektrischen Türöffner (S+, S-).
- Kartenhalter (mit Frontauszug) und Ruftaste, beide mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung durch Lichtsensor.
- Potentiometer zur Einstellung der Lautsprecherlautstärke.
- Anschlüsse (GND, CCTV) für zusätzliche analoge CCTV-Kamera.

MONITOR. Ref. 1525

- Oberflächenmontage (Wandanschluss im Lieferumfang enthalten).
- 7-Zoll-Touchscreen Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt Wischvorgänge.
- LEDs: Weiß: Monitor aktiviert; Lila: Bitte nicht stören Ein; Grün: Fotos/Videos müssen angezeigt werden
- Sprechmodus: Freisprechen
- Türklingelanschlüsse: GND, BELL-Klemmen
- Datum und Uhrzeit: Uhrzeit: 24-Stunden-Format; Datum: konfigurierbares Format. Manuell über den Monitor programmierbar.
- Nicht stören-Modus: Sofortige und/oder zeitgesteuerte Aktivierung/Deaktivierung für ein Zeitfenster des Tages.

- Fotoaufnahme: Automatisch deaktiviert (standardmäßig deaktiviert) und manuell. 100 Fotos ohne Micro-SD-Karte, 1.000 mit Micro-SD (nicht im Kit enthalten). Fotos auf dem Monitor können auf eine Micro-SD-Karte kopiert werden.
- Videoaufnahme: Automatisch-deaktivierbar (standardmäßig deaktiviert) und manuell. Nur mit 8-32 GB Micro-SD-Karte, nicht im Kit enthalten. Bis zu 128 15-s-Videos.
- Fotos und Videos löschen: Eins nach dem anderen, mehrere auswählen, alle auswählen. Wenn Sie das Speicherlimit erreicht haben, löschen Sie die ältesten. Option zum Formatieren der Micro SD. Die Löschung nach 30 Tagen ist standardmäßig aktiviert.
- Anrufverlauf (mit Datum und Uhrzeit): Fotos und Videos werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert.
- Auto-on (Betrachtung der Straße vom Monitor): 2 Platten und 2 Kameras. Wählbar.
- Öffnen der Fußgängertür (elektrischer Türöffner): Aktiviert den 12-V-Gleichstromausgang (Klemmen S+, S- an Bord). Programmierbare Öffnungszeit (1-8 s.)
- Öffnen des Garagentors (elektromagnetischer Türöffner): Aktiviert das Relais (Klemmen COM, NO/NC). Programmierbare Öffnungszeit (1-8 s.)
- Bildanpassungen: Helligkeit, Kontrast und Farbe.
- Einstellung der Anruf- und Gesprächslautstärke: 0–8 Stufen
- Interne Gegensprechfunktion im Haus: Möglichkeit, einen oder alle anzurufen. Maximal bis zu 3 Monitore pro Haus (1 Hauptmonitor und 2 zusätzliche)
- Menüsprachen: 16
- Rufmelodien: 16. Wählbar für: Türsprechruf, Türklingel, Gegensprechruf.
- Kompatibilität mit CCTV-Kameras: Eine analoge Luftbildkamera pro Platine.
- Verbindungen:
    - Bus(B,B);
    - Türklingel (GND, BELL);
    - Micro-SD-Kartensteckplatz (8–32 GB);
    - Impedanzanpassungsschalter für das Videosignal (Dipschalter 1 ON am Ende der Leitung).
    - Schalter zur Konfiguration der Heimatadresse (Dip-Schalter 2: AUS = Heimat 1; EIN = Heimat 2)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PLATTE. Ref. 1527

Füttern

- Nominal: 24 VDC NICHT POLARISIERT (Polarisierung wird bei der Installation nicht berücksichtigt). Direkt vom Bus versorgt

Umweltfreundlich

- Betriebstemperatur: [-25°C, +70°C]
- Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): [5 %, 95 %]
- Dichtigkeitsgrad (IP): 44

Mechanisch

- Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 94 x 164 x 21 (34 mit Visier) mm
- Schlagfestigkeitsgrad (IK): 07

Kamera

- Winkel: H=120°; V=90°
- Farbige Nachtsicht durch weiße LEDs (6) mit Lichtsensoraktivierung. Da es über LEDs verfügt, ist keine zusätzliche Beleuchtung erforderlich.
- Kameraauflösung: 900 TVL

MONITOR. Ref. 1525

Füttern

- Nominal: 24 VDC NICHT POLARISIERT (Polarisierung wird bei der Installation nicht berücksichtigt). Direkt vom Bus versorgt

Umweltfreundlich

- Betriebstemperatur: [-10°C, +55°C]
- Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): [5 %, 95 %]
- Dichtigkeitsgrad (IP): 30

Mechanisch

- Abmessungen (B x H x T): 222 x 154 x 11,5 mm

Touch-Screen

- Größe: 7"
- Format: 16:9
- Auflösung: 1024 x 600 Pixel

Technology: WAY

Weight: 1,816 kg

Measures of the packed product: 21x29x11,5 cm

EAN 13: 8424299015217



F01527

VIDEO TÜRSTAT WAY, FÜR 1 FAMHAUS

BESCHREIBUNG

- Aufputzmontage. Regenvisier im Lieferumfang enthalten, zur Montage notwendig.
- Materialausführung: Zamak und Aluminium
- Anschlüsse (Klemmen S+, S-) für verbrauchsarme elektrische 12-V-Gleichstrom-Türöffner. Maximaler Verbrauch des elektrischen Türöffners: 250 mA während der Wartung. Timerbar (1-8 Sek.).
- Potenzialfreies Relais zur Aktivierung der 2. Tür (Garage): Konfigurierbar als normalerweise offen/geschlossen (COM, NO/NC). Timerbar (1-8 Sek.).
- Anschluss für Flurausgangstaster (Klemmen PL, S+): Aktiviert bei Betätigung den elektrischen Türöffner (S+, S-).
- Kartenhalter (mit Frontauszug) und Ruftaste, beide mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung durch Lichtsensor.
- Potentiometer zur Einstellung der Lautsprecherlautstärke.
- Anschlüsse (GND, CCTV) für zusätzliche analoge CCTV-Kamera.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umweltschutzklasse (IP)	44
MECHANIK	
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.4438
Verpackungsmaße (cm)	4,9x19,8x10,8
EAN	8424299015279



F01525

WAY 7" SET MONITOR

BESCHREIBUNG

- Oberflächenmontage (Wandanschluss im Lieferumfang enthalten).
- 7-Zoll-Touchscreen Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt Wischvorgänge.
- LEDs: Weiß: Monitor aktiviert; Lila: Bitte nicht stören Ein; Grün: Fotos/Videos müssen angezeigt werden
- Sprechmodus: Freisprechen
- Türklingelanschlüsse: GND, BELL-Klemmen
- Datum und Uhrzeit: Uhrzeit: 24-Stunden-Format; Datum: konfigurierbares Format. Manuell über den Monitor programmierbar.
- Nicht stören-Modus: Sofortige und/oder zeitgesteuerte Aktivierung/Deaktivierung für ein Zeitfenster des Tages.
- Fotoaufnahme: Automatisch deaktiviert (standardmäßig deaktiviert) und manuell. 100 Fotos ohne Micro-SD-Karte, 1.000 mit Micro-SD (nicht im Kit enthalten). Fotos auf dem Monitor können auf eine Micro-SD-Karte kopiert werden.
- Videoaufnahme: Automatisch deaktiviert (standardmäßig deaktiviert) und manuell. Nur mit 8-32 GB Micro-SD-Karte, nicht im Kit enthalten. Bis zu 128 15-s-Videos.
- Fotos und Videos löschen: Eins nach dem anderen, mehrere auswählen, alle auswählen. Wenn Sie das Speicherlimit erreicht haben, löschen Sie die ältesten. Option zum Formatieren der Micro SD. Die Löschung nach 30 Tagen ist standardmäßig aktiviert.
- Anrufverlauf (mit Datum und Uhrzeit): Fotos und Videos werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert.
- Auto-on (Betrachtung der Straße vom Monitor): 2 Platten und 2 Kameras. Wählbar.
- Öffnen der Fußgängertür (elektrischer Türöffner): Aktiviert den 12-V-Gleichstromausgang (Klemmen S+, S- an Bord). Programmierbare Öffnungszeit (1-8 s.)
- Öffnen des Garagentors (elektromagnetischer Türöffner): Aktiviert das Relais (Klemmen COM, NO/NC). Programmierbare Öffnungszeit (1-8 s.)
- Bildanpassungen: Helligkeit, Kontrast und Farbe.
- Einstellung der Anruf- und Gesprächslautstärke: 0–8 Stufen
- Interne Gegensprechfunktion im Haus: Möglichkeit, einen oder alle anzurufen. Maximal bis zu 3 Monitore pro Haus (1 Hauptmonitor und 2 zusätzliche)
- Menüsprachen: 16
- Rufmelodien: 16. Wählbar für: Türsprechruf, Türklingel, Gegensprechruf.
- Kompatibilität mit CCTV-Kameras: Eine analoge Luftbildkamera pro Platine.
- Verbindungen:
    - Bus(B,B);
    - Türklingel (GND, BELL);
    - Micro-SD-Kartensteckplatz (8–32 GB);
    - Impedanzanpassungsschalter für das Videosignal (Dipschalter 1 ON am Ende der Leitung).
    - Schalter zur Konfiguration der Heimatadresse (Dip-Schalter 2: AUS = Heimat 1; EIN = Heimat 2)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SISTEMA	
Tecnología	Way
EIGENSCHAFTEN	
Gesprächsmodus	Freisprechen: Gespräch im Freisprech-Modus
Induktive Schleife	Nein
INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-10,55]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[5,95]
Umweltschutzklasse (IP)	30
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	154 x 222 x 11.5
ELEKTRISCH	
Benachrichtigungs-LEDs	3
BILDSCHIRM	
Anzeigegröße	7 "
Bildschirmauflösung (HxV)	1024 x 600
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.5692
Verpackungsmaße (cm)	3,5x28,4x19,8
EAN	8424299015262