



F01521

KIT VIDEO WAY 7" 1/L

DESCRIPTION

KIT

Include:

- 1527 Posto esterno WAY 1/L con visiera parapioggia
- 1525 Monitor WAY 7"
- 14401 Alimentatore DIN6 26DC-2.3A

Espansioni:

- ABITAZIONE: fino a 2 monitor aggiuntivi (3 in totale) senza necessità di alimentazione supplementare.
- POSTO ESTERNO: fino a 1 posto esterno aggiuntivo (2 in totale).

Telecamere aggiuntive:

- Su ciascun posto esterno è possibile installare 1 telecamera analogica CCTV aggiuntiva (fino a 2 telecamere nello stesso impianto).

ALIMENTATORE. Rif. 14401

- Caratteristiche: 100-240Vca, 0.6A (50-60Hz) / 26Vcc, 2.3A. Montaggio su guida DIN 6

POSTO ESTERNO. Rif. 1527

- Montaggio a superficie. Visiera parapioggia inclusa, necessaria per il montaggio.
- Materiale e finitura: zama e alluminio
- Collegamenti (morsetti S+, S-) per serratura elettrica a basso consumo da 12 Vcc. Consumo massimo della serratura elettrica: 250 mA in mantenimento. Temporizzabile (1-8 s).
- Relè a contatto pulito per l'attivazione della seconda porta (garage): configurabile come normalmente aperto/chiuso (COM, NO/NC). Temporizzabile (1-8 s).
- Collegamento per pulsante di uscita dall'atrio (morsetti PL, S+): attiva la serratura elettrica (S+, S-) mentre viene premuto.
- Portanome (estraibile frontalmente) e pulsante di chiamata, entrambi retroilluminati a LED. Attivazione della retroilluminazione tramite sensore di luce.
- Potenziometro per la regolazione del volume dell'altoparlante.
- Collegamenti (GND, CCTV) per telecamera analogica CCTV aggiuntiva.

MONITOR. Rif. 1525

- Montaggio a superficie (connettore da parete incluso).
- Schermo touch da 7". Interfaccia utente intuitiva compatibile con i comandi a scorrimento.
- LED: bianco: monitor attivo; viola: modalità Non disturbare attiva; verde: foto/video non ancora visualizzati
- Modalità di conversazione: vivavoce
- Collegamenti per campanello: morsetti GND, BELL
- Data e ora: ora in formato 24 h; formato della data configurabile. Impostazione manuale dal monitor.
- Modalità Non disturbare: attivazione/disattivazione immediata e/o programmata per una fascia oraria della giornata.
- Acquisizione foto: automatica disattivabile (disattivata per impostazione predefinita) e manuale. 100 foto senza scheda

Micro SD, 1.000 con Micro SD (non inclusa nel kit). Le foto sul monitor possono essere copiate sulla scheda Micro SD.

- Registrazione video: automatica disattivabile (disattivata per impostazione predefinita) e manuale. Solo con scheda Micro SD da 8-32 GB, non inclusa nel kit. Fino a 128 video da 15 s.
- Eliminazione di foto e video: singolarmente, selezione multipla o selezione di tutti. Al raggiungimento del limite di memoria vengono eliminati i più vecchi. Possibilità di formattare la scheda Micro SD. Eliminazione dopo 30 giorni attiva per impostazione predefinita.
- Registro chiamate (con data e ora): foto e video vengono memorizzati con data e ora.
- Autoaccensione (visualizzazione dell'esterno dal monitor): 2 posti esterni e 2 telecamere. Selezionabile.
- Apertura porta pedonale (serratura elettrica): attiva l'uscita a 12 Vcc (morsetti S+, S- sul posto esterno). Tempo di apertura programmabile (1-8 s).
- Apertura porta del garage (serratura elettromagnetica): attiva il relè (morsetti COM, NO/NC). Tempo di apertura programmabile (1-8 s).
- Regolazioni immagine: luminosità, contrasto e colore.
- Regolazione del volume di chiamata e conversazione: livelli da 0 a 8
- Funzione di intercomunicazione interna all'abitazione: possibilità di chiamare un singolo monitor o tutti i monitor. Fino a 3 monitor per abitazione (1 principale e 2 aggiuntivi)
- Lingue dei menu: 16
- Melodie di chiamata: 16. Selezionabili per: chiamata dal posto esterno, campanello, chiamata intercomunicante.
- Compatibilità con telecamere CCTV: una telecamera analogica esterna per posto esterno.
- Collegamenti:
    - Bus (B, B);
    - Campanello (GND, BELL);
    - Slot per scheda Micro SD (8-32 GB);
    - Interruttore di adattamento dell'impedenza per il segnale video (DIP switch 1 su ON a fine linea).
    - Interruttore di configurazione dell'indirizzo dell'abitazione (DIP switch 2: OFF=Abitazione 1; ON=Abitazione 2)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

POSTO ESTERNO. Rif. 1527

Alimentazione

- Nominale: 24Vdc NON POLARIZZATO (non è necessario rispettare la polarità durante l'installazione). Alimentazione diretta dal bus

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento: [-25°C, +70°C]
- Umidità relativa (senza condensa): [5%, 95%]
- Grado di protezione (IP): 44

Caratteristiche meccaniche

- Dimensioni (larghezza x altezza x profondità): 94 x 164 x 21 (34 con visiera) mm
- Grado di resistenza agli urti (IK): 07

Telecamera

- Angoli: H=120°; V=90°
- Visione notturna a colori tramite LED bianchi (6) attivati da un sensore di luce. Grazie ai LED, non è necessaria illuminazione supplementare.
- Risoluzione della telecamera: 900 TVL

MONITOR. Rif. 1525

Alimentazione

- Nominale: 24Vdc NON POLARIZZATO (non è necessario rispettare la polarità durante l'installazione). Alimentazione diretta

dal bus

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento: [-10°C, +55°C]
- Umidità relativa (senza condensa): [5%, 95%]
- Grado di protezione (IP): 30

Caratteristiche meccaniche

- Dimensioni (larghezza x altezza x profondità): 222 x 154 x 11,5 mm

Schermo touch

- Dimensioni: 7"
- Formato: 16:9
- Risoluzione: 1024 x 600 pixel

Technology: WAY

Weight: 1,816 kg

Measures of the packed product: 21x29x11,5 cm

EAN 13: 8424299015217



F01527

PLACA KIT VIDEO WAY 1L COLOR

DESCRIPTION

- Montaggio a superficie. Visiera parapioggia inclusa, necessaria per il montaggio.
- Finitura dei materiali: zama e alluminio
- Collegamenti (morsetti S+, S-) per elettroserratura elettrica a basso assorbimento a 12 Vcc. Assorbimento massimo dell'elettroserratura: 250 mA in mantenimento. Temporizzabile (1-8 s).
- Relè con contatto pulito per l'attivazione della 2ª porta (garage): configurabile normalmente aperto/chiuso (COM, NO/NC). Temporizzabile (1-8 s).
- Collegamento per pulsante di uscita dall'androne (morsetti PL, S+): attiva l'elettroserratura elettrica (S+, S-) mentre il pulsante è premuto.
- Portanomi (a estrazione frontale) e pulsante di chiamata, entrambi retroilluminati a LED. Attivazione della retroilluminazione tramite sensore di luce.
- Potenziometro di regolazione del volume dell'altoparlante.
- Collegamenti (GND, CCTV) per una telecamera analogica CCTV aggiuntiva.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AMBIENTALI	
Classificazione di protezione ambientale (IP)	44
MECCANICHE	
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.4438
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	4,9x19,8x10,8
EAN	8424299015279



F01525

MONITOR KIT WAY 7"

DESCRIPTION

- Installazione a superficie (connettore a muro incluso).
- Schermo tattile da 7". Interfaccia utente intuitiva compatibile con le operazioni di scorrimento.
- LED: Bianco: monitor attivo; Viola: modalità "Non disturbare" attiva; Verde: foto/video in attesa di visualizzazione
- Modalità conversazione: vivavoce
- Connessioni per il campanello: morsetti GND, BELL
- Data e ora: ora: formato 24 ore; data: formato configurabile. Programmabile manualmente dal monitor.
- Modalità «Non disturbare»: attivazione/disattivazione immediata e/o temporizzata per una fascia oraria della giornata.
- Acquisizione di foto: automatica (disattivabile; disattivata per impostazione predefinita) e manuale. 100 foto senza scheda Micro SD, 1.000 con scheda Micro SD (non inclusa nel kit). Le foto presenti sul monitor possono essere copiate sulla scheda Micro SD.
- Registrazione video: automatica (disattivabile; disattivata di default) e manuale. Solo con scheda Micro SD da 8-32 GB, non inclusa nel kit. Fino a 128 video da 15 secondi.
- Cancellazione di foto e video: uno alla volta, selezione multipla, selezione di tutti. Una volta raggiunto il limite di memoria, vengono cancellati i file più vecchi. Opzione di formattazione della scheda Micro SD. La cancellazione dopo 30 giorni è attivata di default.
- Cronologia delle registrazioni (con data e ora): foto e video vengono salvati con data e ora.
- Auto-on (visualizzazione della strada dal monitor): 2 posti esterni e 2 telecamere. Selezionabile.
- Apertura cancello pedonale (apriporta elettrico): attiva uscita 12 Vcc (morsetti S+, S- sulla scheda). Tempo di apertura programmabile (1-8 s.)
- Apertura porta garage (apriporta elettromagnetico): attiva relè (morsetti COM, NO/NC). Tempo di apertura programmabile (1-8 s.)
- Impostazioni dell'immagine: Luminosità, Contrasto e Colore.
- Regolazione del volume di chiamata e conversazione: livelli da 0 a 8
- Funzione di intercomunicazione interna all'abitazione: Possibilità di chiamata a uno o a tutti. Massimo 3 monitor per abitazione (1 principale e 2 aggiuntivi)
- Lingue dei menu: 16
- Melodie di chiamata: 16. Selezionabili per: chiamata dal posto esterno, campanello, chiamata dall'interfono.
- Compatibilità con telecamere CCTV: una telecamera aerea analogica per posto esterno.
- Connessioni:
    - Bus (B, B);
    - Campanello (GND, BELL);
    - Slot per scheda Micro SD (8-32 GB);
    - Interruttore di adattamento dell'impedenza per il segnale video (dipswitch 1 su ON alla fine della linea).
    - Interruttore di configurazione dell'indirizzo dell'abitazione (dipswitch 2: OFF = Abitazione 1; ON = Abitazione 2)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Tecnología	Way
CARATTERISTICHE	
Modalità di conversazione	Mani libere: conversazione in modalità mani libere
Ciclo di induzione	No
INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-10,55]
Umidità non condensante (%)	[5,95]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	30
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	154 x 222 x 11.5
ELETTRICHE	
LED di notifica	3
SCHERMO	
Dimensioni dello schermo	7 "
Risoluzione dello schermo (HxV)	1024 x 600
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.5692
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	3,5x28,4x19,8
EAN	8424299015262