

F01570

NETZGERÄT DIN8 32VDC-3.5A WAY-FI PLUS

BESCHREIBUNG

Anschlussklemmen

- L, N: AC-Eingang.
- LED: Betriebsanzeige.
- BUS(IM): Anschlussklemme für Innenmonitore.
- BUS(DS): Platinenanschlussklemme.

Verkabelung und Installation der Stromversorgung

1. Befestigen Sie die DIN-Schiene mit Schrauben an der Wand.
2. Ziehen Sie an der Montagehalterung und hängen Sie das Gerät an die DIN-Schiene.
3. Entfernen Sie die AC-Abdeckung und schließen Sie das AC-Kabel (L, N) an.
4. Schließen Sie die Verkabelung an die Klingeltableau und den Innenmonitor an.
5. Nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen haben, müssen Sie die Abdeckung wieder anbringen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spezifikationen

- AC-Eingangsstrom: 100V~240V, 2A, 50Hz/60Hz.
- DC-Ausgangsstrom: 32±2V, 3,5A.
- Abmessungen 140(B) x 97,5(H) x 58,5(T) (ohne Wandhalterung).
- Installationsmethode DIN-Schienenmontage (8 DIN-Module).
- Inklusive Überstrom- und Kurzschlussschutz.

Technology: WAYFI PLUS

Weight: 0,496 kg

Measures of the packed product: 7x19,8x10,9 cm

EAN 13: 8424299015705