

F01570

ALIMENTADOR WAY-FI PLUS DIN8 32VDC-3.5A

DESCRIPTION

Morsetti di collegamento

- L, N: ingresso CA.
- LED: indicatore di alimentazione.
- BUS(IM): morsetto di collegamento dei monitor interni.
- BUS(DS): terminale di collegamento delle placche.

Cablaggio e installazione dell'alimentatore

1. Fissare la guida DIN alla parete con delle viti.
2. Tirare il fermo di montaggio e appendere l'unità alla guida DIN.
3. Rimuovere il coperchio CA e collegare il cavo CA (L, N).
4. Collegare il cablaggio alla scheda di strada e al monitor interno.
5. Dopo aver collegato il cavo CA, è necessario rimettere il coperchio.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specifiche

- Corrente di ingresso CA: 100 V~240 V, 2 A, 50 Hz/60 Hz.
- Corrente di uscita CC: 32±2 V, 3,5 A.
- Dimensioni 140 (L) x 97,5 (A) x 58,5 (P) (senza staffa da parete).
- Metodo di installazione: montaggio su guida DIN (8 moduli DIN).
- Include protezione da sovracorrente e cortocircuiti.

Technology: WAYFI PLUS

Weight: 0,496 kg

Measures of the packed product: 7x19,8x10,9 cm

EAN 13: 8424299015705