

F40008

TÜRSTATION CITY S1 CP201 DUOX PLUS

BESCHREIBUNG

Sie sind an den Eingängen des Gebäudes installiert und ermöglichen die Kommunikation mit den Häusern, das Öffnen der Tür, einen Anruf beim Concierge usw.

CityLine-Türstation.

Cityline ist die Eingangspaneellinie für Gebäude mit "durchgehendem Profil".

Dieses Plattenmodell ist robuster und von höherer ästhetischer und funktionaler Qualität. Das Design integriert in seiner Video-Türöffnungsversion die Audio- und Videofunktionen in demselben Modul.

Es zeichnet sich durch sein gebogenes konvexes Profil aus und behält gleichzeitig die gleichen Eigenschaften wie sein Vorgänger, der City Classic, bei. Beide Modelle sind vollständig kompatibel und gewährleisten einen sofortigen Austausch und Austausch.

Es besteht aus eloxiertem Aluminium und ist sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Klimaveränderungen (IP43 IK07). Es enthält neue Materialien wie verchromtes Zamak und Knöpfe.

Die Vorderseite des Verstärkers besteht aus Aluminium und der Innenraum ist durch einen Edelstahlgrill geschützt.

Es enthält eine Weitwinkel-Farbkamera mit integrierter Beleuchtung und ein Regelsystem zum Fokussieren der Kamera. Das Anpassen des Kamerabildes kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- Durch die sprachgestützte Konfiguration, die das Verstärkermodul selbst enthält.
- Vorübergehendes Anschließen einer Tastatur (Ref. 7439).
- Über den lokal angeschlossenen DUOX Programmer.

Cityline-Panels enthalten weder die Unterputzdose noch die Oberfläche. Dies muss separat angefordert werden.

Es ist möglich, zwei oder mehr Platten zu kombinieren, sofern sie aus derselben Serie stammen. Um sie perfekt anzupassen, muss alle zwei Platten, die zwischen ihren Einbettungsboxen installiert sind, ein Satz Abstandshalter verwendet werden.

Aluminiumfarbe.

Ruftasten aus eingespritztem Zamak mit Chromoberfläche, die dem gekrümmten Profil der Platte entsprechen. Im Freien wasserdicht.
Ausgestattet mit speziellen vergoldeten Kontakten, die ihnen eine längere Lebensdauer verleihen.

Das Drücken der Ruftaste wird durch eine vom Verstärker ausgegebene akustische Warnleuchte bestätigt.

Zu den Druckknöpfen gehört ein Kartenhalter aus Polycarbonat (Zugang von vorne), auf dem ein Etikett mit dem Namen des

Hausbesitzers und der Türnummer angebracht ist. Integrierte Beleuchtung, mit der die Karteninhaber auch bei völliger Dunkelheit betrachtet werden können.

System: DUOX PLUS (2-Draht digital)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Zeit zum Reagieren oder Öffnen nach dem/den Anruf(en)	30
Gesprächszeit(en)	90
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (ºC)	[-25,70]
Umweltschutzklasse (IP)	43
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	130 x 128 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
Aufrufmethode	Ruftaste
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	5.76
Maximale Leistungsaufnahme (W)	13.44
AUDIO	
Die Lautstärke ist in beide Richtungen einstellbar.	Sprecher: Lautstärke Richtung Wohnung – Straße,Mikrofon: Lautstärke Richtung Straße – Haus
VIDEO	
Videocodec	H264 Highline Profile
Bildwiederholfrequenz (fps)	25
Farbnachtsicht durch weiße LEDs	Ja
Cámara. Zoom	Ja
Cámara.Pan&Tilt	Ja
TASTER	
Art der Drucktasterplatte	Doppelt

Anzahl der Druckknopfreihen	1
Anzahl der Tastenspalten	2
Abmessungen des Kartenhalters (Höhe x Breite) (mm)	128 x 130
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.596804
Verpackungsmaße (cm)	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299400082