

F44338

TÜRSTATION MARINE ST1 CP101 DUOX PLUS

BESCHREIBUNG

Sie sind an den Eingängen des Gebäudes installiert und ermöglichen die Kommunikation mit den Häusern, das Öffnen der Tür, einen Anruf beim Concierge usw.

Es enthält eine Weitwinkel-Kamera mit integrierter Beleuchtung und ein Regelsystem zum Fokussieren der Kamera. Das Anpassen des Kamerabildes kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- Durch die sprachgestützte Konfiguration, die das Verstärkermodul selbst enthält.
- Vorübergehendes Anschließen einer Tastatur (Ref. 7439).
- Über den lokal angeschlossenen DUOX Programmer.

Marine Türstation.

MARINE ist die vandalensichere Türstation Fermax IP65 IK09. Es besteht aus 2,5 mm dickem Edelstahl. Stahltyp AISI 316L.
Marine ist die perfekte Wahl, um feuchtes oder ätzendes Klima an Orten mit extremen klimatischen Bedingungen oder in gefährlichen Umgebungen zu installieren.

Marinetürstationen enthalten weder die Unterputzdose noch die Oberfläche. Dies muss separat angefordert werden. Die Oberflächenplatten enthalten ein Schutzvisier.

Es ist möglich, zwei oder mehr Türstationen zu kombinieren, sofern sie aus derselben Serie stammen. Um sie perfekt anzupassen, muss alle zwei Türstationen, die zwischen ihren Einbettungsboxen installiert sind, ein Satz Abstandshalter verwendet werden.

Stahlfarbe.

Die vandalensicheren **Ruftasten** aus Edelstahl mit Antiblockiersystem halten Stößen stand.

Die Tasten enthalten einen Kartenhalter zur Aufnahme eines Etiketts mit dem Namen des Hausbesitzers und der Türnummer.

Das Drücken der Ruftaste wird durch eine vom Verstärker ausgegebene akustische Warnleuchte bestätigt.

System: DUOX PLUS (2-Draht digital)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Zeit zum Reagieren oder Öffnen nach dem/den Anruf(en)	30
Gesprächszeit(en)	90
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-25,70]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[5,95]
Umweltschutzklasse (IP)	65
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	180 x 150 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	9
Modularidad	Ja
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	5.76
Maximale Leistungsaufnahme (W)	13.44
AUDIO	
Die Lautstärke ist in beide Richtungen einstellbar.	Sprecher: Lautstärke Richtung Wohnung – Straße,Mikrofon: Lautstärke Richtung Straße – Haus
VIDEO	
Cámara. Zoom	Ja
Cámara.Pan&Tilt	Ja
TASTER	
Art der Drucktasterplatte	Einfach
Anzahl der Druckknopfreihen	1
Anzahl der Tastenspalten	1
Hintergrundbeleuchtung des Kartenhalters	Ja
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	1.177923
Verpackungsmaße (cm)	21x15,8x7,8
EAN	8424299443386

ANMERKUNGEN

Die Verwendung der Türstation zusammen mit anderem Zubehör kann die IP- und IK-Schutzarten beeinträchtigen und verringern. Es wird empfohlen, die gesamte Einheit nach der Installation abzudichten.