

F55361

MARINE ST2 CVP101 DUOX PLUS DDA TÜRST.

BESCHREIBUNG

Sie werden an den Eingängen des Gebäudes installiert und ermöglichen die Kommunikation mit den Häusern, das Öffnen der Tür, das Anrufen des Concierges usw.

Es verfügt über eine WEITWINKEL-FARBkamera mit integriertem Beleuchtungs- und Einstellsystem für den Kamerafokus. Die Anpassung des Kamerabildes kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- Durch die sprachgestützte Konfiguration, die das Verstärkermodul selbst umfasst.
- Vorübergehender Anschluss einer Tastatur (Ref. 7439).
- Über den lokal angeschlossenen DUOX Programmer.

Marineplatte.

MARINE ist das Anti-Vandalismus-Schild von Fermax. Es besteht aus 2,5 mm dickem Edelstahl. AISI 316L-Stahltyp.
Marine ist die perfekte Wahl für die Installation an Orten mit extremen Wetterbedingungen oder in gefährlichen Umgebungen, feuchtem oder korrosivem Klima.

Zu den Marine-Platten gehören weder das Einbaugehäuse noch die Oberfläche. Dies muss gesondert beantragt werden. Zu den Oberflächenplatten gehört ein Schutzvisier.

Es ist möglich, zwei oder mehr Teller zu kombinieren, sofern sie aus derselben Serie stammen. Damit sie perfekt passen, muss für jeweils zwei Platten, die zwischen ihren Einbaudosen installiert werden, ein Satz Abstandshalter verwendet werden.

Stahlfarbe.

Die vandalensicheren **Ruftasten** aus Edelstahl mit Antiblockiersystem widerstehen jedem Stoß.

Zu den Drucktasten gehört ein Kartenhalter, auf dem ein Schild mit dem Namen des Hausbesitzers und der Türnummer angebracht werden kann.

Das Drücken der Ruftaste wird durch ein akustisches Warnlicht vom Verstärker bestätigt.

Die Klingeltableau beinhaltet das **OneToOne Informationsmodul mit Induktionsschleife** . Das „OneToOne"-Modul mit Induktionsschleife zeigt anhand von 4 LED-Symbolen den Zustand der Platine an.
Diese Symbole symbolisieren:

- Anruf.
- Gespräch.
- Tür öffnen.
- Besetzter Kanal.

Darüber hinaus werden alle vom Verstärker wiedergegebenen Töne und Audiodaten über die Induktionsschleife an die Geräte behinderter Menschen übertragen.

System: DUOX PLUS (2-Draht digital)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Zeit zum Reagieren oder Öffnen nach dem/den Anruf(en)	30
Gesprächszeit(en)	90
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (ºC)	[-25,70]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[5,95]
Umweltschutzklasse (IP)	65
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	240 x 150 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	9
Modularidad	Ja
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	5.76
Maximale Leistungsaufnahme (W)	13.44
AUDIO	
Die Lautstärke ist in beide Richtungen einstellbar.	Sprecher: Lautstärke Richtung Wohnung – Straße,Mikrofon: Lautstärke Richtung Straße – Haus
VIDEO	
Bildwiederholfrequenz (fps)	25
Farbnachtsicht durch weiße LEDs	Ja
Cámara. Zoom	Ja
Cámara.Pan&Tilt	Ja
Fischaugenkorrektur	Ja

TASTER	
Art der Drucktasterplatte	Einfach
Anzahl der Druckknopfreihen	1
Anzahl der Tastenspalten	1
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	2.605777
Verpackungsmaße (cm)	8,2x25,2x16,4
EAN	8424299553610

ANMERKUNGEN

Die Verwendung der Türstation zusammen mit anderem Zubehör kann die IP- und IK-Schutzarten beeinträchtigen und verringern. Es wird empfohlen, die gesamte Einheit nach der Installation abzudichten.