

F55361

PLACA MARINE ST2 CVP101 DUOX PLUS DDA

DESCRIPTION

Installati agli accessi dell'edificio, consentono la comunicazione con le abitazioni, l'apertura della porta, la chiamata al portiere, ecc.

Comprende una telecamera A COLORI GRANDANGOLARE con illuminazione integrata e sistema di regolazione della messa a fuoco. L'immagine della telecamera può essere regolata in diversi modi:

- Tramite la configurazione assistita da messaggi vocali integrata nel modulo amplificatore.
- Collegando temporaneamente una tastiera (rif. 7439).
- Tramite il programmatore DUOX collegato localmente.

Posto esterno Marine.

MARINE è il posto esterno antivandalico FERMAX. È realizzato in acciaio inox di 2,5 mm di spessore, tipo AISI 316L.
Marine è la scelta ideale per luoghi soggetti a condizioni climatiche estreme o ambienti a rischio, umidi o corrosivi.

I posti esterni Marine non comprendono la scatola da incasso o da superficie, che deve essere ordinata separatamente. I posti esterni da superficie comprendono una visiera di protezione.

È possibile combinare due o più posti esterni, purché della stessa serie. Per accoppiarli perfettamente occorre utilizzare un set di distanziatori ogni due posti esterni, da installare tra le relative scatole da incasso.

Colore acciaio.

I **pulsanti di chiamata** antivandalici, realizzati in acciaio inox e dotati di sistema antibloccaggio, resistono agli urti.

I pulsanti comprendono un portanomi per inserire un'etichetta con il nome del proprietario dell'abitazione e il numero dell'interno.

La pressione del pulsante di chiamata viene confermata da un segnale acustico emesso dall'amplificatore.

Il posto esterno comprende il **modulo informativo OneToOne con circuito a induzione**. Il modulo «OneToOne» con circuito a induzione indica lo stato del posto esterno tramite 4 icone LED.
Queste icone indicano:

- Chiamata.
- Conversazione.
- Apertura della porta.
- Canale occupato.

502 Bad Gateway

Inoltre tutti i suoni e i messaggi audio riprodotti dall'amplificatore vengono trasmessi tramite il circuito a induzione ai dispositivi delle persone con disabilità uditive.

Sistema: DUOX PLUS (2 fili digitale)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Tempo per rispondere o aprire dopo che la/le chiamata/e è/sono stata/e effettuata/e	30
Tempo(i) di conversazione	90
privacy della conversazione	Sì
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Umidità non condensante (%)	[5,95]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	65
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	240 x 150 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	9
Modularidad	Sì
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	5.76
Consumo energetico massimo (W)	13.44
AUDIO	
Volume regolabile in entrambe le direzioni	Altoparlante: Potenza audio direzione appartamento,Microfono: Potenza audio direzione cortile-apparta
VIDEO	
Frequenza di aggiornamento (fps)	25
Visione notturna a colori tramite LED bianchi	Sì
Cámara. Zoom	Sì
Cámara.Pan&Tilt	Sì
Correzione fisheye	Sì

PULSANTI	
Numero di file di pulsanti	1
Numero di colonne di pulsanti	1
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	2.605777
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	8,2x25,2x16,4
EAN	8424299553610

NOTE

L'utilizzo del posto esterno insieme ad altri accessori può compromettere e ridurre i gradi di protezione IP e IK. Si raccomanda di sigillare l'intero gruppo dopo l'installazione.