

F73891

PLACA CITY S4 CVP101 DUOX PLUS DDA

DESCRIPTION

Installati agli accessi dell'edificio, consentono la comunicazione con le abitazioni, l'apertura della porta, la chiamata al portiere, ecc..

Posto esterno CityLine.

Cityline è la linea di posti esterni a «profilo continuo» per edifici.

Questo modello è più robusto e di qualità estetica e funzionale superiore. Nella versione videocitofonica, il design integra le funzioni audio e video in un unico modulo.

Si distingue per il profilo curvo-convesso, mantenendo le stesse caratteristiche del precedente City Classic. I due modelli sono completamente compatibili, garantendo sostituzioni e ricambi immediati.

È realizzato in alluminio anodizzato, altamente resistente agli agenti atmosferici e alle variazioni climatiche (IP43 IK07). Incorpora nuovi materiali, come la zama cromata nelle estremità e nei pulsanti.

Il frontale dell'amplificatore è in alluminio e l'interno è protetto da una griglia in acciaio inox.

Comprende una telecamera A COLORI GRANDANGOLARE con illuminazione integrata e sistema di regolazione della messa a fuoco. L'immagine della telecamera può essere regolata in diversi modi:

- Tramite la configurazione assistita da messaggi vocali integrata nel modulo amplificatore.
- Collegando temporaneamente una tastiera (rif. 7439).
- Tramite il programmatore DUOX collegato localmente.

I posti esterni Cityline non comprendono la scatola da incasso o da superficie, che deve essere ordinata separatamente.

È possibile combinare due o più posti esterni, purché della stessa serie. Per accoppiarli perfettamente occorre utilizzare un set di distanziatori ogni due posti esterni, da installare tra le relative scatole da incasso.

Colore alluminio.

Pulsanti di chiamata in zama pressofusa con finitura cromata, in armonia con il profilo curvo del posto esterno. A tenuta stagna per uso esterno.
Dotati di contatti speciali placcati oro per una maggiore durata.

La pressione del pulsante di chiamata viene confermata da un segnale acustico emesso dall'amplificatore.

I pulsanti comprendono un portanomi in policarbonato (accesso frontale), per inserire un'etichetta con il nome del proprietario dell'abitazione e il numero dell'interno. L'illuminazione integrata rende leggibili i portanomi anche al buio completo.

Il posto esterno comprende il **modulo informativo OneToOne con circuito a induzione**. Il modulo «OneToOne» con circuito a induzione indica lo stato del posto esterno tramite 4 icone LED.
Queste icone indicano:

- Chiamata.
- Conversazione.
- Apertura della porta.
- Canale occupato.

Inoltre tutti i suoni e i messaggi audio riprodotti dall'amplificatore vengono trasmessi tramite il circuito a induzione ai dispositivi delle persone con disabilità uditive.

Sistema: DUOX PLUS (2 fili digitale)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Tempo per rispondere o aprire dopo che la/le chiamata/e è/sono stata/e effettuata/e	30
Tempo(i) di conversazione	90
privacy della conversazione	Sì
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	43
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	199 x 130 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
AUDIO	
Volume regolabile in entrambe le direzioni	Altoparlante: Potenza audio direzione appartamento,Microfono: Potenza audio direzione cortile-apparta
VIDEO	
Frequenza di aggiornamento (fps)	25
Risoluzione video trasmessa (H x V)	368 x 288
Visione notturna a colori tramite LED bianchi	Sì

Cámara.Pan&Tilt	Sì
Correzione fisheye	Sì
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.737804
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	6,9x20x26,7
EAN	8424299738918