

F06992

LECTOR PROXIMIDAD CITY

DESCRIPTION

* Lettore che consente di aprire la porta avvicinando una tessera o un portachiavi di prossimità. Solo le tessere o i portachiavi autorizzati azionano il dispositivo. Non è necessario il contatto fisico.
* Lettore di prossimità che, tramite la configurazione dei DIP switch (SW2) incorporati, può funzionare in un sistema autonomo o centralizzato.

Configurazione come **AUTONOMO**.
* Capacità fino a 400 tessere o portachiavi utente.
* Lettore e controllore integrati nello stesso modulo.

Configurazione come **CENTRALIZZATO MDS-AC Plus.**
* Lettore di prossimità con capacità fino a:
- 1020 tessere/portachiavi utente con la centrale MDS (rif. 2405).
- 2048 tessere/portachiavi utente con la centrale AC Plus (rif. 4410).
* Lettore e controllore integrati nello stesso modulo.

Configurazione come **CENTRALIZZATO** con protocollo Wiegand 26 o Data/Clock.
* All'avvio del lettore, se in modalità:
- Wiegand-26, il LED «+» si accende per 1 secondo.
- Data/Clock, il LED «-» si accende per 1 secondo.
* Lettore di prossimità con capacità fino a:
- 1020 tessere/portachiavi utente con la centrale MDS (rif. 2405).
- 2048 tessere/portachiavi utente con la centrale AC Plus (rif. 4410).
* Richiede un controllore di porta (rif. 4420) per il collegamento e il funzionamento.

* Conferma acustica e visiva tramite LED di segnalazione dell'accettazione o del rifiuto della tessera presentata.
* Integrato in un posto esterno in alluminio.
* Montaggio da incasso (rif. 8948, scatola inclusa) o a superficie (rif. 7061, opzionale).
* Consigliato per interni ed esterni.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-15,55]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	52

MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	128 x 130 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	1.08
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Distanza di lettura (cm)	1.5 - 5
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.579203
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069920