

F05193

WIEGAND 1 TUR WIFI MINI-CONTROLER

BESCHREIBUNG

Verbessertes Textbeispiel auf Deutsch:

Wiegand-Controller bieten eine effektive Lösung für Zutrittskontrollsysteme, die Sabotageschutz erfordern. Durch die Integration des Türöffnungsmechanismus an einer separaten Stelle vom Lesegerät gewährleisten sie maximale Sicherheit.

Der kompakte Mini-WLAN-Controller verfügt nicht nur über Anschlüsse für einen Ausgangstaster, einen Türsensor und einen Alarmausgang für Signalgeräte wie Sirenen oder LED-Leuchten, sondern bietet auch eine Vielzahl weiterer Funktionen:

- IR-Programmiertastatur für einfache Installation und Wartung.
- Mastercard für schnelle Benutzerregistrierung und -abmeldung.
- Schrauben und Mini-Schraubendreher zur einfachen Befestigung.
- Umfassendes Installationshandbuch.

Hauptmerkmale:

- 1.000 lokale Benutzer + 500 Benutzer über die App.
- Unterstützte Betriebsarten: Karte, Karte oder Tastatur, Karte mit Tastatur und Multikarte/Tastatur.
- Anschlussmöglichkeit für 1 Leser mit Wiegand 26-Ausgang.
- Unterstützt Tastaturen, die 4-Bit-, 8-Bit- (ASCII) oder 10-Bit-virtuelle Kartennummern übertragen.
- Beinhaltet eine Infrarot-Programmiertastatur.
- Anschlussmöglichkeit für externe Alarmgeräte wie Sirenen oder LED-Signale.
- Integration eines Türstatus-Sensors für die Anzeige über die App.
- Möglichkeit zum Verriegeln zwischen 2 Türen mit 2 Mini-WLAN-Controllern.
- Unterstützt 1 Masterkarte, 2 Panikbenutzer und 1 Sicherheitsbenutzer.
- Praktischer Selbstabholmodus für Schlüsselanhänger.
- Fernzugriff zur Hinzufügung/Löschung von Benutzern/Tastaturcodes über die App.
    - 10.000 gespeicherte Ereignisse mit 6 Monaten Historie.
- Vorübergehende Benutzerbeschränkungen und Gast- sowie Einmalcodes.
- Überwachung der Türöffnung und Fernöffnung der Tür über die App.

(*) Erfordert ein WLAN-Netzwerk mit Internetverbindung.

Betriebsanleitung:

1. Verbinden Sie einen Proximity- oder Tastaturleser mit Wiegand-Ausgang mit dem Mini-WLAN-Controller.
2. Registrieren Sie Benutzer oder Anmeldeinformationen (Proximity-Karten/Schlüsselanhänger oder Tastaturcodes).
    1. Nutzung der IR-Fernbedienung.
    2. Verwendung der Mastercard.
    3. Über die TUYA-App.

Kompatible FERMAX-Lesegeräte:

- REF. 5293 - WIDERSTANDSFÄHIGE NÄHERUNGSTASTATUR
- REF. 5190 – WIEGAND CITY KEYBOARD (und seine Versionen Skyline Ref. 5191 oder Marine Ref. 5192)
- REF. 5296 - Näherungsleser RESISTANT WG
- REF. 6957 – DESFIRE CITY PROXIMITY READER (und seine Versionen Skyline Ref. 7463 oder Marine Ref. 5509)
- REF. 6992 – CITY PROXIMITY READER (Modell Skyline Ref. 7440 oder Marine Ref. 5472)
- REF. 6958 – MIFARE/EM CITY WG PROXIMITY-LESEGERÄT (Modell Skyline, Ref. 7461)

Die maximalen Entfernungen zwischen dem Lesegerät und dem Mini-WLAN-Controller finden Sie im Handbuch.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Stromversorgung: 12 Vdc
- Benutzerkapazität: 1.000 (lokal) + 500 (in der App)
- Anmeldeinformationskapazität: 1.000 (lokal) + 1.000 (in der App)
- Zugangsarten: Karte, Karte oder Tastatur (PIN), Karte + Tastatur (PIN)
- Relais: 1 2A-Relaisausgang (12 Vdc/2 A-Ausgang je nach Stromversorgung)
- Relaiskonfiguration für Betrieb als Trockenkontakt (potentialfrei) möglich.
- Einstellbare Austrittszeit: 1–99 Sekunden (5 Sekunden standardmäßig programmiert)
- Protokoll: Wiegand 26 Bit
- Material: ABS

Technology: NO PE/VP

Weight: 0,15 kg

Measures of the packed product: 3x10,9x11,7 cm

EAN 13: 8424299051932