

F06957

DESFIRE CITY PROXIMITY READER

BESCHREIBUNG

Leser, der das Öffnen der Tür ermöglicht, indem man eine Proximity-Karte oder einen Schlüsselring näher bringt. Nur autorisierte Karten oder Schlüsselanhänger aktivieren das Gerät. Körperkontakt ist nicht erforderlich.

- Näherungsleser, der mittels einer Konfiguration von Dipschaltern, die er enthält, in einem autonomen oder zentralisierten System arbeiten kann.

Konfiguration als **AUTONOM**.

- Kapazität von bis zu 400 Benutzerkarten oder Schlüsselbunden.
- Leser und Controller im selben Modul integriert.

Konfiguration als **CENTRALIZED** mit Wiegand 26 oder Data/Clock Protokoll (AC-MAX kompatibel)

- Zutrittskontrollmodul, zum Einbau in SKYLINE und CITYLINE Türsprechanlagen / Videosprechanlagen.
- Empfohlen für drinnen und draußen.

Identifikatoren kompatibel mit Karten und Schlüsselanhängern DESFIRE EV2 Marke FERMAX
Versorgungsspannung 12 Vdc
Verbrauch im Standby 45 mA
Aktiver Relaisverbrauch 85 mA
Funktionstemperatur -15°C bis + 55°C
Relative Luftfeuchtigkeit 5-95% (nicht kondensierend)
IP43
IK07

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-15,55]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[5,95]
Umweltschutzklasse (IP)	43

MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	128 x 130 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
Modularidad	Nein
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	0.54
Maximale Leistungsaufnahme (W)	1.02
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Ja
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Maximale Anzahl von Kennungen	400
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.558154
Verpackungsmaße (cm)	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069579

ZUBEHÖR



F07463

DESFIRE SKYLINE PROXIMITY READER



F05509

DESFIRE MARINE PROXIMITY READER



F04532

NÄHERUNGS DESFIRE EV3



F04531

DESFIRE EV3 PROXIMITY-KARTE



F04534

USB-PROGRAMMIER DESFIRE