

F07463

DESFIRE SKYLINE PROXIMITY READER

BESCHREIBUNG

- Lesegerät, das das Öffnen der Tür ermöglicht, indem eine Proximity-Karte oder ein Schlüsselanhänger näher herangebracht wird. Nur autorisierte Karten oder Schlüsselanhänger können das Gerät bedienen. Es ist kein Körperkontakt notwendig.
    - Proximity-Leser, der durch die darin enthaltene Konfiguration von DIP-Schaltern in einem autonomen oder zentralisierten System betrieben werden kann.
- Konfiguration als AUTONOM.
    - Kapazität für bis zu 400 Benutzerkarten oder Schlüsselanhänger.
    - Leser und Controller im selben Modul integriert.
- Konfiguration als ZENTRALISIERT mit Wiegand 26 oder Daten-/Uhrprotokoll (AC-MAX-kompatibel).
    - Zutrittskontrollmodul zum Einbau in SKYLINE- und CITYLINE-Gegensprech-/Video-Gegensprechanlagen.
    - Empfohlen für drinnen und draußen.
- Identifikatoren, die mit DESFIRE EV3-Karten und Schlüsselanhängern der Marke FERMAX kompatibel sind
- Versorgungsspannung 12 Vdc
- Standby-Verbrauch 45 mA
- Aktiver Relaisverbrauch 85 mA
- Betriebstemperatur -15 °C bis + 55 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit 5–95 % (nicht kondensierend)
- IP 43
- IK 07

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-15,55]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[5,95]
Umweltschutzklasse (IP)	43
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	105.2 x 47.5 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7

Modularidad	Ja
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	0.54
Maximale Leistungsaufnahme (W)	1.02
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Ja
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Maximale Anzahl von Kennungen	400
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.242078
Verpackungsmaße (cm)	13,5x10x6
EAN	8424299074634

ZUBEHÖR



F05509

DESFIRE MARINE PROXIMITY READER



F04532

NÄHERUNGS DESFIRE EV3



F04531

DESFIRE EV3 PROXIMITY-KARTE



F04534

USB-PROGRAMMIER DESFIRE



F06957

DESFIRE CITY PROXIMITY READER



F07341

SKYLINE RAHMEN S1 1V