

FE01076

CONTACTO MAGNETICO MC740 G2

DESCRIPTION

Installazione a superficie, tra la porta e il telaio. Quando la porta è chiusa, l'attrazione magnetica tra i due elementi fa scorrere una piastrina interna che mette in contatto i due fili. Quando la porta è aperta, non c'è continuità tra i due fili. Per segnalare o avvisare che la porta è aperta o chiusa. Si collega anche all'ingresso del sensore porta dei nostri sistemi di controllo accessi. Se ne sconsiglia l'installazione su porte in acciaio.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ambiente di lavoro	Legno	Acciaio
Distanza di produzione	tip. 37 mm	non raccomanda
Distanza di rottura	tip. 44 mm	non raccomanda
Tipo di contatto	forma A, SPST	
Tensione di commutazione massima	48 V CC/CA	
Corrente di commutazione massima	500 mA CC/picco CA	
Capacità di contatto massima	10 W	
Cavo	3,4 mm di diametro, 4 x 0,182 mm²	
Classe ambientale (EN50130-5:2011)	IIIA	
Intervallo di temperature di funzionamento	da -40 °C a +70 °C	
Umidità di funzionamento	max. 95% UR	
Materiale dell'involucro	plastica ABS	
Dimensioni		
Parte di contatto	60,5x14x5mm	
Elemento magnetico	60,5x15x5 mm	
Livello di sicurezza (EN50131-2-6:2008)	2	
Certificazioni	VdS EN-ST-000102 & G116504 (classe B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003	

Technology: NO PE/VP

Weight: 0,058 kg

Measures of the packed product: 5x2,5x1 cm

EAN 13: 8424299010762