

F05195

TASTATUR M.NÄHERUNG RESISTANT WIFI

BESCHREIBUNG

Vandalismusgeschützte Tastatur mit integriertem Näherungssensor, schlankem Profil und kompakten Abmessungen. Sie ermöglicht den Einzel- oder Zentralbetrieb.

Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine Wi-Fi-Verbindung zur Zugriffsverwaltung und Überwachung.

Standalone-Modus mit integriertem Controller (Standard)

Maximale Kapazität von bis zu 1.000 Benutzern.

Diese Tastatur ermöglicht bis zu 5 verschiedene Zugriffsarten:

- Nur Karte
- Karte + PIN.
- Karte oder PIN (Standard).
- Mehrere Karten, PIN.
- Öffnen Sie die Tuya-App.

Standalone-Modus mit externem Controller

Falls zusätzliche Benutzerkapazität benötigt wird oder um die Installation abzusichern, ist es möglich, die Tastatur als wiegand26 zu konfigurieren und sie an einen eigenständigen MINI-Controller Ref. 5193 anzuschließen.

ZENTRALISIERTER MODUS

Um auf die Benutzerdatenbank eines PCs zuzugreifen oder mehr als 1.000 Personen Zugriff zu gewähren, kann dieses Tastenfeld im Wiegand 26/8-Bit-Burst-Modus für die Installation in einem zentralen System wie AC-MAX, AC+ oder IP-AXES konfiguriert werden. Dadurch wird ein Protokoll der Ein- und Ausgänge inklusive Zeitstempel, Benutzername und Zugriffsdetails geführt. Für diese Installationsart ist ein externer Controller erforderlich. Dieser Controller wird von einem PC verwaltet und ermöglicht den Zugriff auf die Benutzerdatenbank sowie die Echtzeit- oder Offline-Anzeige des Ereignisprotokolls.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-40,60]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[0,98]
Umweltschutzklasse (IP)	66
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	135 x 55 x 25
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	9
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	0.72
Maximale Leistungsaufnahme (W)	1.8
Relaisstrombelastbarkeit (A)	2
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Ja
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Leseabstand (cm)	2 - 6
Maximale Anzahl von Kennungen	10000
TASTATURMERKMALE	
Anzahl der Codes	10000
Codelänge	6
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Nein
FUNCTIONS	
Temporäre Benutzer hinzufügen	
Alarm bei zu vielen Fehlversuchen	
Automatischer Erfassungsmodus	Wenn der automatische Erfassungsmodus aktiviert ist, können alle Karten die Tür öffnen. Gleichzeitig mit der Türöffnung wird der Benutzer zur Liste der autorisierten Karten hinzugefügt.
Klonfunktion	
Türsensor zur Erkennung einer geöffneten Tür	
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.55
Verpackungsmaße (cm)	6,5x14,7x7,5
EAN	8424299051956