

F05197

PROX.-LESER RESISTANT STANDALONE

BESCHREIBUNG

Vandalismusgeschützter, eigenständiger Näherungsleser mit schlankem Profil und kompakten Abmessungen.

Maximale Kapazität von bis zu 1.000 Benutzern.

Der Controller ermöglicht bis zu 2 verschiedene Zugriffsarten bei der Installation eines Näherungslesers.

- Nur Karte
- Mehrfachkartensystem: Die Tür öffnet sich, sobald 2 bis 9 gültige Karten vorgelegt werden. Dieses Mehrfachkartensystem erfordert, dass der Benutzer jederzeit begleitet wird. Ist der Controller beispielsweise mit 3 Kennungen programmiert, legt der Benutzer seine gültige Karte vor, um die Tür zu bedienen. Die Tür öffnet sich erst, wenn zwei weitere gültige Karten (z. B. die von Sicherheitspersonal) vorgelegt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-40,60]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[0,98]
Umweltschutzklasse (IP)	67
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	103 x 48 x 20
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	0.63
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Ja

MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Leseabstand (cm)	2 - 6
Maximale Anzahl von Kennungen	1000
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.3571
Verpackungsmaße (cm)	7,5x12x5,5
EAN	8424299051970

ZUBEHÖR



F04813

NETZGERÄT DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F04802

NETZGERÄT DIN4 230VAC/12VAC-1A