

F05197

Lettore di prossimità autonomo.RESISTANT

DESCRIPTION

Lettore di prossimità autonomo e resistente agli atti vandalici, dal profilo sottile e dalle dimensioni compatte.

Capacità massima fino a 1.000 utenti.

Il controller consente fino a 2 diversi tipi di accesso durante l'installazione di un lettore di prossimità.

- Solo carta
- Sistema multi-card: la porta si aprirà quando verranno presentate da 2 a 9 tessere valide. Questo sistema di accesso multi-card richiede che l'utente sia sempre accompagnato. Ad esempio, se il controller è programmato con 3 identificativi, l'utente presenterà la propria tessera valida per azionare la porta, e la porta non si aprirà finché non verranno presentate altre due tessere valide (ad esempio, quelle delle guardie di sicurezza).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-40,60]
Umidità non condensante (%)	[0,98]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	67
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	103 x 48 x 20
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	0.63
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	Sì

CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Distanza di lettura (cm)	2 - 6
Numero massimo di identificatori	1000
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.3571
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	7,5x12x5,5
EAN	8424299051970

ACCESSORI



F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A