

F05198

PROXIMATE READER RESISTANT WG

BESCHREIBUNG

Vandalismusgeschützter Näherungsleser mit schlankem Profil und kompakten Abmessungen. Er kann je nach angeschlossenem Wiegand 26-Controller im Standalone-Modus mit externem Controller oder im zentralen Modus betrieben werden.

Standalone-Modus mit externem Controller Ref. 5193
Maximale Kapazität von bis zu 1.000 Benutzern.

Der Controller ermöglicht bis zu 2 verschiedene Zugriffsarten bei der Installation eines Näherungslesers.

- Nur Karte
- Mehrfachkartensystem: Die Tür öffnet sich, sobald 2 bis 9 gültige Karten vorgelegt werden. Dieses Mehrfachkartensystem erfordert, dass der Benutzer jederzeit begleitet wird. Ist der Controller beispielsweise mit 3 Kennungen programmiert, legt der Benutzer seine gültige Karte vor, um die Tür zu bedienen. Die Tür öffnet sich erst, wenn zwei weitere gültige Karten (z. B. die von Sicherheitspersonal) vorgelegt werden.

ZENTRALER MODUS MIT EXTERNEM STEUERGERÄT
Um auf die Benutzerdatenbank eines PCs zuzugreifen oder mehr als 1.000 Personen Zugriff zu gewähren, kann der Wiegand 26 Proximity Reader direkt an eine Steuerung in einem zentralisierten System wie AC+, AC-MAX oder IP AXES angeschlossen werden. So lassen sich Ein- und Ausgänge inklusive Zeitstempel, Benutzername und Zugriffsdetails protokollieren. Videopräsentation der Produktreihe und Modellvergleich.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-20,60]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[10,95]
Umweltschutzklasse (IP)	66
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	103 x 48 x 20

ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	0.3
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Nein
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Leseabstand (cm)	2 - 5
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.35
Verpackungsmaße (cm)	7,5x12x5,5
EAN	8424299051987

ZUBEHÖR



F05193

WIEGAND 1 TUR WIFI MINI-CONTROLER



F04813

NETZGERÄT DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F04802

NETZGERÄT DIN4 230VAC/12VAC-1A



FE01076

CONTACTO MAGNETICO MC740 G2