

F05198

LETTORE PROSSIM. RESISTANT WG

DESCRIPTION

Lettore di prossimità antivandalo dal profilo sottile e dalle dimensioni compatte. Può funzionare in modalità standalone con un controller esterno o in modalità centralizzata, a seconda del controller Wiegand 26 a cui è collegato.

MODALITÀ AUTONOMA CON CONTROLLER ESTERNO RIF. 5193

Capacità massima fino a 1.000 utenti.

Il controller consente fino a 2 diversi tipi di accesso durante l'installazione di un lettore di prossimità.

- Solo carta
- Sistema multi-card: la porta si aprirà quando verranno presentate da 2 a 9 tessere valide. Questo sistema di accesso multi-card richiede che l'utente sia sempre accompagnato. Ad esempio, se il controller è programmato con 3 identificativi, l'utente presenterà la propria tessera valida per azionare la porta, e la porta non si aprirà finché non verranno presentate altre due tessere valide (ad esempio, quelle delle guardie di sicurezza).

MODALITÀ CENTRALIZZATA CON CONTROLLER ESTERNO

Per accedere al database utenti da un PC o concedere l'accesso a più di 1.000 persone, questo lettore di prossimità Wiegand 26 può essere collegato direttamente a un controller per l'installazione in un sistema centralizzato come AC+, AC-MAX e IP AXES. Ciò consente di tenere un registro degli ingressi e delle uscite, inclusi orario, utente e dettagli di accesso. Video di presentazione della gamma e confronto dei modelli.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-20,60]
Umidità non condensante (%)	[10,95]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	66
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	103 x 48 x 20

ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	0.3
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	No
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Distanza di lettura (cm)	2 - 5
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.35
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	7,5x12x5,5
EAN	8424299051987

ACCESSORI



F05193

MINI WG 1 GATE CONTROLLER PORTA WIFI



F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A



FE01076

CONTACTO MAGNETICO MC740 G2