

F05223

KIT AC-MAX 2 PUERTAS

DESCRIPTION

Kit di controllo accessi per due porte. Il kit è composto da un involucro metallico con alimentatore, un controller IP e un espansore I/O. Le porte controllate possono essere dotate di lettori in entrata o in uscita, sia per impronte digitali FPAC-MAX (RS-485) che Wiegand.

Ogni porta controllata dispone di un'uscita di corrente da 0,2 A per i lettori e di un'uscita di corrente da 1,0 A per gli apriporta e altri dispositivi di porta. La corrente di carica della batteria di riserva (opzionale) può essere configurata a 0,3 A o 0,6 A. L'intero sistema è alimentato dall'alimentatore incluso nel kit.

COMPOSIZIONE:

- Scatola metallica BOX-IP15.
- Alimentatore PWR2D 13,8 V.
- Controller AC-MAX-CU in rete TCP/IP. Gestisce fino a 2 porte, ciascuna con un lettore di ingresso o con un lettore di ingresso e uno di uscita; consente quindi il collegamento di un massimo di 4 lettori Wiegand (2 di ingresso e 2 di uscita) o 4 lettori di impronte digitali FPAC-MAX (2 di ingresso e 2 di uscita).
- Espansore EXP2D I/O

Technology: NO PE/VP

Measures of the product: 295(V) x 285(H) x 90(P) mm

Weight: 3,065 kg

Measures of the packed product: 10,5x30x30 cm

EAN 13: 8424299052236