

F05224

KIT AC-MAX 4 PUERTAS

DESCRIPTION

Kit di controllo accessi per quattro porte. Il kit è composto da un involucro metallico con alimentatore, un controller IP e un espansore I/O. Le porte controllate possono essere dotate di lettori Wiegand in entrata o di lettori di impronte digitali FPAC-MAX (RS-485) in entrata/uscita.

Ogni porta controllata dispone di un'uscita di corrente da 0,2 A per i lettori e di un'uscita di corrente da 1,0 A per gli apriporta e altri dispositivi di porta. La corrente di carica della batteria di riserva (opzionale) può essere configurata a 0,3 A o 0,6 A. L'intero sistema è alimentato dall'alimentatore incluso nel kit.

COMPOSIZIONE:

- Scatola metallica BOX-IP16.
- Alimentatore PWR4D 13,8 Vcc
- Controller AC-MAX-CU in rete TCP/IP. Gestisce fino a 4 porte, ciascuna con un lettore in ingresso, consentendo quindi il collegamento di fino a 4 lettori Wiegand o 8 lettori di impronte digitali FPAC-MAX (4 in ingresso e 4 in uscita).
- Espansore EXP4D I/O

Technology: NO PE/VP

Measures of the product: 305(V) x 325(H) x 100(P) mm

Weight: 3,693 kg

Measures of the packed product: 11x33x31,5 cm

EAN 13: 8424299052243