

F05472

LECTOR PROXIMIDAD MARINE

BESCHREIBUNG

* Leser, der die Türöffnung ermöglicht, indem eine Karte oder ein Schlüsselanhänger in die Nähe des Lesers gehalten wird. Das Gerät wird nur durch autorisierte Karten oder Schlüsselanhänger aktiviert. Die Karte muss den Leser nicht berühren.
* Näherungsleser, der mittels einer integrierten Dipswitches-Konfiguration (SW2) in einem autonomen oder einem zentralisierten System verwendet werden kann.

Konfiguration als A**UTONOMES SYSTEM.**
* Bis zu 400 Benutzer-Karten oder -Schlüsselanhänger möglich
* Leser und Steuerung sind in ein und dasselbe Modul integriert.

Konfiguration als **ZENTRALISIERTES MDS-CA**C-System.
* Näherungsleser mit Kapazität bis zu:
- 1020 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit MDS (Ref. 2405).
- 2048 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit CAC (Ref. 4410).
* Leser und Steuerung sind in ein und dasselbe Modul integriert.

Konfiguration als **ZENTRALISIERTES SYSTEM** mit Wiegand-26 oder Data/Clock-Protokoll.
* Beim Starten des Lesers, wenn er sich in einem der folgenden Modi befindet:
- Wiegand-26: auf der LED-Anzeige erscheint 1 Sekunde lang «+».
- Data/Clock: auf der LED-Anzeige erscheint 1 Sekunde lang «-».
* Näherungsleser mit Kapazität bis:
- 1020 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit MDS (Ref. 2405).
- 2048 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit CAC (Ref. 4410).
* erfordert Türsteuerung (Ref. 4420) für Anschluss und Betrieb.

* akustische und visuelle Bestätigung über LED-Anzeigen für die Annahme oder Ablehnung der vorgezeigten Karte.
* Integriert in Platte aus rostfreiem Stahl von 2,5mm Dicke..
* Montage entweder im Unterputzkasten oder Aufputzkasten.
* Für interne und externe Verwendung empfohlen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-15,55]
Umweltschutzklasse (IP)	65
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	180 x 150 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	9
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	1.08
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Nein
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Maximale Anzahl von Kennungen	400
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	1.34753
Verpackungsmaße (cm)	21x15,8x7,8
EAN	8424299054728

ZUBEHÖR



F04813

NETZGERÄT DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F04802

NETZGERÄT DIN4 230VAC/12VAC-1A



F24661

USB/ RS-485 KONVERTER