

F05472

LECTOR PROXIMIDAD MARINE

DESCRIPTION

* Lettore che consente di aprire la porta avvicinando una tessera o un portachiavi di prossimità. Solo le tessere o i portachiavi autorizzati azionano il dispositivo. Non è necessario il contatto fisico.
* Lettore di prossimità che, tramite la configurazione dei DIP switch (SW2) incorporati, può funzionare in un sistema autonomo o centralizzato.

Configurazione come **AUTONOMO**.
* Capacità fino a 400 tessere o portachiavi utente.
* Lettore e controllore integrati nello stesso modulo.

Configurazione come **CENTRALIZZATO MDS-CAC.**
* Lettore di prossimità con capacità fino a:
- 1020 tessere/portachiavi utente con la centrale MDS (rif. 2405).
- 2048 tessere/portachiavi utente con la centrale CAC (rif. 4410).
* Lettore e controllore integrati nello stesso modulo.

Configurazione come **CENTRALIZZATO** con protocollo Wiegand 26 o Data/Clock.
* All'avvio del lettore, se in modalità:
- Wiegand-26, il LED «+» si accende per 1 secondo.
- Data/Clock, il LED «-» si accende per 1 secondo.
* Lettore di prossimità con capacità fino a:
- 1020 tessere/portachiavi utente con la centrale MDS (rif. 2405).
- 2048 tessere/portachiavi utente con la centrale CAC (rif. 4410).
* Richiede un controllore di porta (rif. 4420) per il collegamento e il funzionamento.

* Conferma acustica e visiva tramite LED di segnalazione dell'accettazione o del rifiuto della tessera presentata.
* Integrato in un posto esterno in acciaio inox di 2,5 mm di spessore.
* Montaggio da incasso o a superficie.
* Consigliato per interni ed esterni.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar

AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-15,55]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	65
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	180 x 150 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	9
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	1.08
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	No
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Numero massimo di identificatori	400
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	1.34753
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	21x15,8x7,8
EAN	8424299054728

ACCESSORI



F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A



F24661

CONVERSOR USB A RS-485