

F06992

LECTOR PROXIMIDAD CITY

BESCHREIBUNG

*Leser, der die Türöff nung ermöglicht, indem eine Karte oder ein Schlüsselanhänger in die Nähe des Lesers gehalten wird. Das Gerät wird nur durch autorisierte Karten oder Schlüsselanhänger aktiviert. Die Karte muss den Leser nicht berühren.
* Näherungsleser, der mittels einer integrierten Dipswitches-Konfiguration (SW2) in einem autonomen oder einem zentralisierten System verwendet werden kann.

Konfiguration als **AUTONOMES SYSTEM.**
* Bis zu 400 Benutzer-Karten oder -Schlüsselanhänger möglich
* Leser und Steuerung sind in ein und dasselbe Modul integriert.

Konfiguration als **ZENTRALISIERTES MDS-CAC-System.**
* Näherungsleser mit Kapazität bis zu:
- 1020 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit MDS (Ref. 2405).
- 2048 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit AC Plus (Ref. 4410).
* Leser und Steuerung sind in ein und dasselbe Modul integriert.

Konfiguration als **ZENTRALISIERTES SYSTEM** mit Wiegand-26 oder Data/Clock-Protokoll.
* Beim Starten des Lesers, wenn er sich in einem der folgenden Modi befindet:
- Wiegand-26: auf der LED-Anzeige erscheint 1 Sekunde lang «+».
- Data/Clock: auf der LED-Anzeige erscheint 1 Sekunde lang «-».
* Näherungsleser mit Kapazität bis:
- 1020 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit MDS (Ref. 2405).
- 2048 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit AC Plus (Ref. 4410).
* erfordert Türsteuerung (Ref. 4420) für Anschluss und Betrieb.

* akustische und visuelle Bestätigung über LED-Anzeigen für die Annahme oder Ablehnung der vorgezeigten Karte.
* In Aluminium-Platte integriert.
* Montage entweder im Unterputzkasten(Ref. 8948, Kasten enthalten) oder Aufputzkasten (ref. 7061, optional).
* Für interne und externe Verwendung empfohlen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-15,55]
Umweltschutzklasse (IP)	52

MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	128 x 130 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	1.08
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Leseabstand (cm)	1.5 - 5
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.579203
Verpackungsmaße (cm)	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069920