F07440

SKYLINE KARTENLESER V



BESCHREIBUNG

- Lesegerät, mit dem die Tür geöffnet werden kann, indem eine Proximity-Karte oder ein Schlüsselanhänger näher herangebracht wird. Nur autorisierte Karten oder Schlüsselanhänger können das Gerät bedienen. Es ist kein Körperkontakt notwendig.
- Proximity-Leser, der über die darin integrierte Konfiguration von DIP-Schaltern (SW2) in einem autonomen oder zentralisierten System betrieben werden kann.

Konfiguration als AUTONOM.

- Kapazität für bis zu 400 Benutzerkarten oder Schlüsselanhänger.
- Leser und Controller im selben Modul integriert.

Konfiguration als ZENTRALISIERTES MDS-AC Plus.

- Proximity-Leser mit einer Kapazität von bis zu:
  - 1020 Benutzerkarten/Schlüsselanhänger mit der MDS-Zentraleinheit (Ref. 2405).
  - 2048 Benutzerkarten/Schlüsselanhänger mit der AC Plus-Zentraleinheit (Ref. 4410).
- Leser und Controller im selben Modul integriert.

Konfiguration als ZENTRALISIERT mit Wiegand 26 oder Daten-/Uhrprotokoll.

- Beim Starten des Readers, wenn er sich im Modus befindet:
  - Wiegand-26 leuchtet die „+"-LED 1 Sekunde lang auf.
  - Daten/Uhr, die „-"-LED leuchtet 1 Sekunde lang.
- Proximity-Leser mit einer Kapazität von bis zu:
  - 1020 Benutzerkarten/Schlüsselanhänger mit der MDS-Zentraleinheit (Ref. 2405).
  - 2048 Benutzerkarten/Schlüsselanhänger mit der AC Plus-Zentraleinheit (Ref. 4410).
- Für Anschluss und Betrieb ist eine Türsteuerung (Ref. 4420) erforderlich.

- Akustische und visuelle Bestätigung durch Signal-LEDs über die Annahme oder Ablehnung der vorgelegten Karte.
- Zutrittskontrollmodul zum Einbau in SKYLINE- und CITYLINE-Gegensprech-/Video-Gegensprechanlagen.
- Empfohlen für drinnen und draußen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-15,55]

Umweltschutzklasse (IP)	52
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	48 x 105 x 33
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
Modularidad	Ja
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	901.08
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Ja
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Leseabstand (cm)	1.5 - 5
Maximale Anzahl von Kennungen	400
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.249778
Verpackungsmaße (cm)	13,5x10x6
EAN	8424299074405

ZUBEHÖR



F23361

EM-NÄHERUNGSKARTE S/BAND



F04515

NÄHERUNGS-CHIP (SCHLÜSSELANHÄNGER) GRAU EM



F02336

NÄHERUNGSLESEKARTE, MIT MAGNETSTREIFEN EM



F02306

PROGRAMMI TASTATUI NÄHERUNGSL