FERMAX

F07440

LECTOR PROXIMIDAD V SKYLINE



DESCRIPTION

Il lettore:

- Consente di aprire la porta avvicinando una tessera o un portachiavi di prossimità (rif. 23361 o rif. 4515). Solo le tessere o i portachiavi autorizzati azionano il dispositivo. Non è necessario il contatto fisico.
- Tramite la configurazione dei DIP switch (SW2) sul retro può funzionare in un sistema autonomo o centralizzato.

Configurazione come AUTONOMO.

- Capacità fino a 400 tessere o portachiavi utente.
- Lettore e controllore integrati nello stesso modulo.

Configurazione come CENTRALIZZATO MDS-AC Plus.

- Lettore di prossimità con capacità fino a:
  - 1020 tessere/portachiavi utente con la centrale MDS (rif. 2405).
  - 2048 tessere/portachiavi utente con la centrale AC Plus (rif. 4410).
- Lettore e controllore integrati nello stesso modulo.

Configurazione come CENTRALIZZATO con protocollo Wiegand 26 o Data/Clock.

- All'avvio del lettore, se in modalità:
  - Wiegand-26, il LED «+» si accende per 1 secondo.
  - Data/Clock, il LED «-» si accende per 1 secondo.
- Lettore di prossimità con capacità fino a:
  - 1020 tessere/portachiavi utente con la centrale MDS (rif. 2405).
  - 2048 tessere/portachiavi utente con la centrale AC Plus (rif. 4410).
- Richiede un controllore di porta (rif. 4420) per il collegamento e il funzionamento.
- Conferma acustica e visiva tramite LED di segnalazione dell'accettazione o del rifiuto della tessera presentata.
- Modulo di controllo accessi da incorporare nei posti esterni citofonici/videocitofonici MARINE.
- Consigliato per interni ed esterni.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-15,55]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	52

MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	48 x 105 x 33
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
Modularidad	Sì
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	901.08
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	Sì
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Distanza di lettura (cm)	1.5 - 5
Numero massimo di identificatori	400
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.249778
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	13,5x10x6
EAN	8424299074405

ACCESSORI



F23361

TARJETA PROXIMIDAD EM S/BANDA



F04515

LLAVERO PROXIMIDAD EM



F02336

TARJETA PROXIMIDAD EM C/BANDA



F02306

TECLADO PROGRAMACION PRIVATE