

FE01076

CONTACTO MAGNETICO MC740 G2

BESCHREIBUNG

Für die Aufputzmontage zwischen Tür und Rahmen. Wenn die beiden Teile bei geschlossener Tür einander durch die Magnetisierung gegenüberstehen, schiebt sich eine Innenplatine vor, sodass ein Kontakt zwischen den beiden Adern entsteht. Wenn die Tür geöffnet ist, besteht zwischen den beiden Adern kein Durchgang. Zur Kennzeichnung oder Meldung, dass die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Auch zum Anschluss an den Türsensoreingang unserer Zugangssteuerungssysteme.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsumfeld	Holz	Stahl
Abstand machen	typ. 37mm	nicht empfohlen
Distanz brechen	typ. 44mm	nicht empfohlen
kontaktart	Formular A, SPST	
Schaltspannung max.	48 V Gleichstrom/Wechselstrom	
Schaltstrom max.	500mA DC/Spitze AC	
Kontaktbelastung max.	10W	
Kabel	3,4 mm Durchmesser. 4.x0.182mm2	
Umweltklasse (EN50130-5:2011)	IIIA	
Betriebstemperaturbereich	-40°C bis +70°C	
Betriebsfeuchtigkeit	max. 95 % HR	
Gehäusematerial	Kunststoff ABS	
Maße		
Kontaktteil	60,5 x 14 x 5 mm	
Magnetteil	60,5 x 15 x 5 mm	
Sicherheitsgrad (EN50131-2-6:2008)	2	
Genehmigungen	VdS EN-ST-000102 & G116504 (Klasse B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003	

Technology: NO PE/VP

Weight: 0,058 kg

Measures of the packed product: 5x2,5x1 cm

EAN 13: 8424299010762