

FE01076

# CONTACTO MAGNETICO MC740 G2

## DESCRIPTION

Installazione a superficie, tra la porta e il telaio. Quando la porta è chiusa, l'attrazione magnetica tra i due elementi fa scorrere una piastrina interna che mette in contatto i due fili. Quando la porta è aperta, non c'è continuità tra i due fili. Per segnalare o avvisare che la porta è aperta o chiusa. Si collega anche all'ingresso del sensore porta dei nostri sistemi di controllo accessi. Se ne sconsiglia l'installazione su porte in acciaio.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | |
|---|---|---|
| Ambiente di lavoro | Legno | Acciaio |
| Distanza di produzione | tip. 37 mm | non raccomanda |
| Distanza di rottura | tip. 44 mm | non raccomanda |
| Tipo di contatto | forma A, SPST | |
| Tensione di commutazione massima | 48 V CC/CA | |
| Corrente di commutazione massima | 500 mA CC/picco CA | |
| Capacità di contatto massima | 10 W | |
| Cavo | 3,4 mm di diametro, 4 x 0,182 mm² | |
| Classe ambientale (EN50130-5:2011) | IIIA | |
| Intervallo di temperature di funzionamento | da -40 °C a +70 °C | |
| Umidità di funzionamento | max. 95% UR | |
| Materiale dell'involucro | plastica ABS | |
| Dimensioni | | |
| Parte di contatto | 60,5x14x5mm | |
| Elemento magnetico | 60,5x15x5 mm | |
| Livello di sicurezza (EN50131-2-6:2008) | 2 | |
| Certificazioni | VdS EN-ST-000102 & G116504 (classe B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003 | |

**Technology:** NO PE/VP

**Weight:** 0,058 kg

**Measures of the packed product:** 5x2,5x1 cm

**EAN 13:** 8424299010762