F02879

CERRADURA MOD.962-DOBLE LLAVE+PULSADOR



BESCHREIBUNG

960-SERIE
Ersatz-Elektroschloss.
Aufgrund seiner Größe und der Standardbefestigungspunkte kann es an den meisten Elektroschlössern angebracht werden.
Dieses Schloss verfügt im Inneren über einen Zylinder, der es ermöglicht, den Öffnungsknopf zu blockieren, so dass von innen nur die elektrische Öffnungsfunktion aktiviert bleibt.

Es gibt verschiedene Arten von Türöffnermechanismen. Dies hängt von der Art des erforderlichen Betriebs ab.
TYP N_NORMAL 12Vac:

- N (Normalbetrieb und Aktivierung bei 12 Vac/Vdc): Der Türöffner entriegelt, solange eine Spannung von 12 Vac/Vdc anliegt.

Umkehrbar (DIN rechts oder DIN links).
Ermöglicht das Öffnen sowohl rechts als auch links.
Symmetrisch.
Ermöglicht den Besitzerwechsel unter Beibehaltung der Symmetrie des Körpers.
DIN-VORSCHRIFTEN
Die DIN-VERORDNUNG legt die Türöffnungsrichtung fest und benennt die Art des eingebauten Türöffners.
Blick auf die Tür von der Seite, wo die Scharniere sichtbar sind:

- Befinden sich die Scharniere links vom Betrachter, handelt es sich um einen DIN-Links-Türöffner.
- Befinden sich die Scharniere rechts vom Betrachter, handelt es sich um einen rechten DIN-Schlossöffner.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbrauch:

- 12Vac: 850mA
- 12 VDC: 1,7 A.

Maße:

- 105V)mmx140,5(H)mmx38(T)mm

Technology: GENERICA

Abmessungen des Produkts: 105(V)x124,5(H)x37,5(P) mm

Weight: 0,75 kg

Measures of the packed product: 11x17x13,5 cm

EAN 13: 8424299028798