F02879

CERRADURA MOD.962-DOBLE LLAVE+PULSADOR



DESCRIPTION

SERIE 960
Serratura elettrica di ricambio.
Le sue dimensioni e i punti di fissaggio standard ne consentono l'installazione sulla maggior parte delle serrature elettriche.
Questa serratura incorpora al suo interno un cilindro che permette di bloccare il pulsante di apertura, lasciando abilitata solo la funzione di apertura elettrica dall'interno.

Esistono diversi tipi di meccanismi di apertura, a seconda del TIPO DI FUNZIONAMENTO richiesto.
TIPO N_NORMALE 12Vac:

- N (Funzionamento normale e attivazione a 12 Vac/Vdc): l'apriporta si sblocca fintanto che viene applicata una tensione di 12 Vac/Vdc.

Reversibile (DIN destra o DIN sinistra).
Consente l'apertura sia a destra che a sinistra.
Simmetrico.
Consente di cambiare il senso di apertura mantenendo la simmetria del corpo.
NORMATIVA DIN
La NORMATIVA DIN stabilisce il senso di apertura della porta e definisce il tipo di apriporta installato.
Osservando la porta dal lato in cui sono visibili le cerniere:

- Se le cerniere si trovano alla sinistra dell'osservatore, si tratta di un apriporta DIN sinistro.
- Se le cerniere si trovano alla destra dell'osservatore, si tratta di un apriporta DIN destro.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Consumi:

- 12 V CA: 850 mA
- 12 V CC: 1,7 A.

Dimensioni:

- 105V) mm x 140,5 (H) mm x 38 (P) mm

Technology: GENERICA

Measures of the product: 105(V)x124,5(H)x37,5(P) mm

Weight: 0,75 kg

Measures of the packed product: 11x17x13,5 cm

EAN 13: 8424299028798