

F02940

TÜRÖFFNER MOD-N-2003 AL.ANOD.STANDARD

BESCHREIBUNG

Je nach ANWENDUNG können verschiedene Türöffnermechanismen geliefert werden.
TYP N_NORMAL 12 V AC:

- N (Normalbetrieb und Aktivierung bei 12 V AC): Der Türöffner wird entriegelt, solange eine Spannung von 12 V AC anliegt.

Abdeckung mit verdeckter Anbringung mit Winkelabdeckung und Stützlasche. Auf- und Unterputzmontage ist möglich, wenn zusätzlich ein Schließblech installiert wird.
Aufputz.

Ein Türöffner besteht aus einem Elektromechanismus und, bei Aufputzmontage, einer Abdeckung.

Für Rechts- und Linkstüren verwendbar (Rechts- oder Linkstür nach DIN R bzw. L). Ermöglicht die Öffnung nach rechts und nach links. Nicht symmetrisch. Ein Seitenwechsel ist möglich, es ist aber zu beachten, dass der Baukörper beim Wechsel von DIN R nach DIN L nicht symmetrisch bleibt.
Die Öffnungsrichtung von Türen sowie die Art der installierten Türöffner ist nach DIN festgelegt.
Blickt man von der Seite auf die Tür, auf der die Scharniere zu sehen sind:

- dann handelt es sich um eine Linkstür (DIN L), wenn die Scharniere auf der linken Seite zu sehen sind, und
- um eine Rechtstür (DIN R), wenn die Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sind.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbrauch:
N, bei 12 VAC: 980 mA

Technology: GENERICA

Weight: 0,257 kg

Measures of the packed product: 3,7x11x5,5 cm

EAN 13: 8424299029405