

F02940

ABREPUERTAS N-2003 AL.ANOD

DESCRIPTION

Esistono diversi tipi di meccanismi di apertura porte, a seconda del TIPO DI FUNZIONAMENTO richiesto.
TIPO N_NORMALE 12 Vac:

- N (Funzionamento normale e attivazione a 12 Vac): l'apriporta si sblocca fintanto che viene applicata una tensione di 12 Vac.

Guaina di fissaggio a scomparsa con coperchio angolare e aletta di fissaggio. Consente sia l'installazione a filo muro che da incasso, aggiungendo al gruppo un'armatura.

A filo muro.
L'apriporta elettrico a filo muro è un dispositivo che viene installato sul telaio della porta per controllarne l'apertura da remoto tramite un dispositivo elettrico. In un impianto citofonico è possibile attivare l'apriporta dell'ingresso dell'edificio e consentire l'accesso al visitatore dal telefono o dal monitor dell'abitazione premendo il pulsante «chiave» dell'apriporta. Un apriporta a superficie è composto da un meccanismo elettrico e da un involucro.

Reversibile (DIN destra o DIN sinistra).
Consente l'apertura sia a destra che a sinistra.
Non simmetrico.
Consente di cambiare il senso di apertura, tenendo però presente che il corpo non mantiene la simmetria con il passaggio da DIN DESTRA a DIN SINISTRA.

NORMATIVA DIN
La NORMATIVA DIN stabilisce il senso di apertura della porta e definisce il tipo di apriporta installato.
Osservando la porta dal lato in cui sono visibili le cerniere:

- Se le cerniere si trovano a sinistra dell'osservatore, si tratta di un apriporta DIN Sinistra.
- Se le cerniere si trovano a destra dell'osservatore, si tratta di un apriporta DIN Destra.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Consumo:
N, A 12 V CA: 980 mA

Technology: GENERICA

Weight: 0,257 kg

Measures of the packed product: 3,7x11x5,5 cm

EAN 13: 8424299029405