F67800

MECANISMO UNIVERSAL 990N-512 CTC MAX



BESCHREIBUNG

Der elektrische **MECHANISMUS** ist ein Gerät, das im Türrahmen installiert wird und dessen Öffnung von einem entfernten Ort aus mithilfe eines elektrischen Geräts steuert. Bei einer elektronischen Gegensprechanlage ist es möglich, den Zugangsmechanismus zum Gebäude zu aktivieren und dem Besucher Zugang vom Telefon oder Monitor des Hauses aus zu ermöglichen, indem er die „Schlüssel"-Taste am Türöffner drückt. Ein Türöffner besteht aus einem elektrischen Mechanismus und einer Panzerung oder Abdeckung, je nachdem, ob er eingebaut oder aufgesetzt wird.

990-SERIE
Serie der nächsten Generation. Es ist der kleinste Türöffner auf dem Markt. Ermöglicht den Austausch aller Türöffner dieses Typs. UNIVERSAL-Elektromechanismus Modell MOD.990, dessen Abmessungen sind:

- 66 (V) mm x 16 (H) mm x 25,5 (T) mm

Einbau in Holz- oder Metallrahmen. Aufgrund seiner geringen Größe können Sie den Besitzer wechseln, ohne das Loch, in dem sich der Türöffner befindet, vergrößern zu müssen.
Umkehrbar (DIN rechts oder DIN links).
Ermöglicht das Öffnen sowohl rechts als auch links.
Symmetrisch.
Ermöglicht den Besitzerwechsel unter Beibehaltung der Symmetrie des Körpers.
DIN-VORSCHRIFTEN
Die **DIN-VERORDNUNG** legt die Türöffnungsrichtung fest und benennt die Art des eingebauten Türöffners.
Blick auf die Tür von der Seite, wo die Scharniere sichtbar sind:

- Befinden sich die Scharniere links vom Betrachter, handelt es sich um einen DIN-Links-Türöffner.
- Befinden sich die Scharniere rechts vom Betrachter, handelt es sich um einen rechten DIN-Schlossöffner.

Es gibt verschiedene Arten von Türöffnermechanismen. Dies hängt von der Art des erforderlichen Betriebs ab.
TYP N-512_INVERTED BEI 12 VDC:

- N-512 (Invertierter Betrieb und Aktivierung bei 12 V DC): Der Türöffner wird automatisch entriegelt, wenn die 12 V DC-Stromversorgung unterbrochen wird. **CTC**

Diese Version ermöglicht dank ihres äußerst zuverlässigen C/No/Nc-Mikroschalters eine Vielzahl von Anwendungen. Die maximale Kontaktintensität beträgt 2A-230Vac. So wissen Sie, ob die Tür offen oder geschlossen ist. Unverzichtbar in Sicherheits- und Alarmanlagen von Banken, Labors oder Juweliergeschäften sowie in allen Einrichtungen, in denen das Öffnen einer Tür mit automatischer Verriegelung einer anderen Tür und umgekehrt erforderlich ist. Sowohl für die Sicherheit als auch für die Zugangskontrolle.
MAXIMALER VERSTELLBARER VERRIEGELUNG:
Der Türöffner verfügt über einen verstellbaren Riegel, der eine exakte Passung zwischen Riegel und Schlossfalle mit einem Spielraum von 2 mm ermöglicht. Ermöglicht, dass das Türblatt nicht auf die Türöffnerfalle drückt.

Technology: GENERICA

Technology: [illegible]

Weight: 0,134 kg

Measures of the packed product: 2,7x10,2x3,2 cm

EAN 13: 8424299678009