F67800

MECANISMO UNIVERSAL 990N-512 CTC MAX



DESCRIPTION

Il **MECCANISMO** elettrico è un dispositivo che viene installato nel telaio della porta per controllarne l'apertura da remoto tramite un dispositivo elettrico. In un impianto citofonico è possibile attivare il meccanismo di apertura dell'ingresso dell'edificio e consentire l'accesso al visitatore dal telefono o dal monitor dell'abitazione premendo il pulsante "chiave" dell'apriporta. Un apriporta è composto da un meccanismo elettrico e da una corazza o da un involucro, a seconda che sia da incasso o da superficie.

SERIE 990
Serie di ultima generazione. È l'apriporta più piccolo sul mercato. Consente di sostituire tutti gli apriporta di questo tipo. Meccanismo elettrico UNIVERSALE modello MOD.990, le cui dimensioni sono:

- 66(V)mmx16(H)mmx25,5(P)mm

Da incasso in telai in legno o metallo. Le sue dimensioni ridotte consentono di cambiare il senso di apertura senza dover allargare il foro in cui è alloggiato l'apriporta.
Reversibile (DIN destra o DIN sinistra).
Consente l'apertura sia a destra che a sinistra.
Simmetrico.
Consente di cambiare il senso di apertura mantenendo la simmetria del corpo.
NORMATIVA DIN
La **NORMATIVA DIN** stabilisce il senso di apertura della porta e definisce il tipo di apriporta installato.
Osservando la porta dal lato in cui sono visibili le cerniere:

- Se le cerniere si trovano a sinistra dell'osservatore, si tratta di un apriporta DIN sinistro.
- Se le cerniere si trovano a destra dell'osservatore, si tratta di un apriporta DIN destro.

Esistono diversi tipi di meccanismi apriporta, a seconda del TIPO DI FUNZIONAMENTO richiesto.
TIPO N-512_INVERTITO A 12 Vcc:

- N-512 (funzionamento invertito e attivazione a 12 Vcc): l'apriporta si sblocca automaticamente nel momento in cui viene interrotta l'alimentazione a 12 Vcc. **CTC**

Questa versione consente una vasta gamma di applicazioni grazie al suo microinterruttore C/No/Nc altamente affidabile. L'intensità massima del contatto è di 2 A-230 V CA. Consente di rilevare se la porta è aperta o chiusa. Indispensabile in impianti di sicurezza e allarmi di banche, laboratori o gioiellerie e in tutti quegli esercizi che richiedono l'apertura di una porta con blocco automatico di un'altra e viceversa. Sia per la sicurezza che per il controllo degli accessi.
MAX CATTIVELLO REGOLABILE:
L'apriporta include un cattivello regolabile, che consente una regolazione precisa tra il cattivello e il catenaccio della serratura, con un margine di 2 mm. Impedisce che l'anta della porta eserciti pressione sul cattivello dell'apriporta.

Technology: GENERICA

Weight: 0,134 kg

Measures of the packed product: 2,7x10,2x3,2 cm

EAN 13: 8424299678009