FERMAX



FE03004

ABREPUERTAS 6000N GRIS

BESCHREIBUNG

Aufputz.

Ein Türöffner besteht aus einem Elektromechanismus und, bei Aufputzmontage, einer Abdeckung.

MOD.6000 AUFPUTZ MIT AUFNAHME FÜR RIEGEL
Aufputz-Türöffner mit nicht sichtbarer Rahmenbefestigung, FÜR RECHTS- UND LINKSTÜREN VERWENDBAR, für Türschlösser mit Riegel.
Kein Umkehrbetrieb, MAX-Version ist nicht erhältlich.

Für Rechts- und Linkstüren verwendbar (Rechts- oder Linkstür nach DIN R bzw. L). Ermöglicht die Öffnung nach rechts und nach links. Symmetrisch. Ein Seitenwechsel ist bei Beibehaltung der Symmetrie des Baukörpers möglich.
Die Öffnungsrichtung von Türen sowie die Art der installierten Türöffner ist nach DIN festgelegt.
Blickt man von der Seite auf die Tür, auf der die Scharniere zu sehen sind:

- dann handelt es sich um eine Linkstür (DIN L), wenn die Scharniere auf der linken Seite zu sehen sind, und
- um eine Rechtstür (DIN R), wenn die Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sind.

Je nach ANWENDUNG können verschiedene Türöffnermechanismen geliefert werden.
TYP N_NORMAL 12 V AC:

- N (Normalbetrieb und Aktivierung bei 12 V AC): Der Türöffner wird entriegelt, solange eine Spannung von 12 V AC anliegt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbrauch:

- N, bei 12 VAC: 980 mA
- N-412 12 VDC: 180 mA.

Maße:

- 132 (V) mm x 51,4 (H) mm x 62 (T) mm

Technology: GENERICA

Weight: 0,596 kg

Measures of the packed product: 5,5x13,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299030043