FERMAX



FE03004

ABREPUERTAS 6000N GRIS

DESCRIPTION

A incasso.
L'apriporta elettrico a incasso è un dispositivo che viene installato nel telaio della porta per controllarne l'apertura da remoto tramite un dispositivo elettrico. In un impianto citofonico è possibile attivare l'apriporta dell'ingresso dell'edificio e consentire l'accesso al visitatore dal telefono o dal monitor dell'abitazione premendo il pulsante “chiave” dell'apriporta. Un apriporta a superficie è composto da un meccanismo elettrico e da un involucro.

SERIE 6000
A SUPERFICIE CON INGRESSO DEL CASSETTO Apriporta a superficie con fissaggio nascosto, REVERSIBILE, per porte con serratura dotata di cassetto. Non consente il funzionamento invertito né la versione MAX.

Reversibile (DIN destra o DIN sinistra).
Consente l’apertura sia a destra che a sinistra.
Simmetrico.
Consente di cambiare il senso di apertura mantenendo la simmetria del corpo.
NORMATIVA DIN
La NORMATIVA DIN stabilisce il senso di apertura della porta e definisce il tipo di apriporta installato.
Osservando la porta dal lato in cui sono visibili le cerniere:

- Se le cerniere si trovano alla sinistra dell’osservatore, si tratta di un apriporta DIN Sinistra.
- Se le cerniere si trovano alla destra dell’osservatore, si tratta di un apriporta DIN Destra.

Esistono diversi tipi di meccanismi di apertura, a seconda del TIPO DI FUNZIONAMENTO richiesto.
TIPO N_NORMALE 12 V CA:

- N (Funzionamento normale e attivazione a 12 V CA): l’apriporta si sblocca fintanto che viene applicata una tensione di 12 V CA.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Consumi:

- N, A 12 V CA: 980 mA
- N-412 12 V CC: 180 mA.

Dimensioni:

- 132 (V) mm x 51,4 (H) mm x 62 (P) mm

Technology: GENERICA

Weight: 0,596 kg

Measures of the packed product: 5,5x13,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299030043