FERMAX



FE03005

ABREPUERTAS 6000A GRIS

DESCRIPTION

A incasso.
L'apriporta elettrico a incasso è un dispositivo che viene installato nel telaio della porta per controllarne l'apertura da remoto tramite un dispositivo elettrico. In un impianto citofonico è possibile attivare l'apriporta dell'ingresso dell'edificio e consentire l'accesso al visitatore dal telefono o dal monitor dell'abitazione premendo il pulsante “chiave” dell'apriporta. Un apriporta a superficie è composto da un meccanismo elettrico e da un coperchio.

SERIE 6000
A SUPERFICIE CON INGRESSO DEL CASSETTO Apriporta a superficie con fissaggio nascosto, REVERSIBILE, per porte con serratura dotata di cassetto. Non consente il funzionamento invertito né la versione MAX.

Reversibile (DIN destra o DIN sinistra).
Consente l’apertura sia a destra che a sinistra.
Simmetrico.
Consente di cambiare il senso di apertura mantenendo la simmetria del corpo.
NORMATIVA DIN
La NORMATIVA DIN stabilisce il senso di apertura della porta e definisce il tipo di apriporta installato.
Osservando la porta dal lato in cui sono visibili le cerniere:

- Se le cerniere si trovano alla sinistra dell’osservatore, si tratta di un apriporta DIN sinistro.
- Se le cerniere si trovano alla destra dell’osservatore, si tratta di un apriporta DIN destro.

Esistono diversi tipi di meccanismi per apriporta, a seconda del TIPO DI FUNZIONAMENTO richiesto.
TIPO A_AUTOMATICO 12Vac:

- A (Funzionamento automatico e attivazione a 12 Vac): l’apriporta si sblocca automaticamente quando riceve un impulso di tensione di 12Vac. L’apriporta si blocca nuovamente una volta interrotta la tensione e la porta si apre e si chiude meccanicamente. Per una corretta installazione, il perno automatico deve essere premuto di circa 3 mm dal chiavistello della porta una volta che questa è chiusa.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Consumi:

- N, A 12 V CA: 980 mA
- N-412 12 V CC: 180 mA.

Dimensioni:

- 132 (V) mm x 51,4 (H) mm x 62 (P) mm

Technology: GENERICA

Measures of the product: 132(V)x51,4(H)x62(P) mm

Weight: 0,598 kg

Measures of the packed product: 5,5x13,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299030050