FERMAX



FE03064

ABREPUERTAS MOD.PN (antipánico)

DESCRIPTION

SERIE P
ANTIPANICO (P)
Serie antipanico progettata per adattarsi a porte dotate di barre antipanico con il chiavistello a filo con la barra. Montaggio a filo superficie e reversibile.
Fornito di serie in nero, insieme a 8 spessori da 2,5 mm. Include un chiavistello concavo adattabile a una maniglia antipanico.

Reversibile (DIN destra o DIN sinistra).
Consente l'apertura sia a destra che a sinistra.
Simmetrico.
Consente di cambiare il senso di apertura mantenendo la simmetria del corpo.
NORMATIVA DIN
La NORMATIVA DIN stabilisce il senso di apertura della porta e definisce il tipo di apriporta installato.
Osservando la porta dal lato in cui sono visibili le cerniere:

- Se le cerniere si trovano a sinistra dell'osservatore, si tratta di un apriporta DIN sinistro.
- Se le cerniere si trovano a destra dell'osservatore, si tratta di un apriporta DIN destro.

Esistono diversi tipi di meccanismi di apertura, a seconda del TIPO DI FUNZIONAMENTO richiesto.
TIPO N_NORMALE 12 V CA:

- N (Funzionamento normale e attivazione a 12 V CA): l'apriporta si sblocca fintanto che viene applicata una tensione di 12 V CA.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Assorbimento:

- N 12Vac: 980mA
- N-412 12Vdc: 180mA.
- N-512 12Vdc: 150mA.
- N-424 24 V CC: 180 mA.

Dimensioni:

- 146 (V) mm x 40 (H) mm x 45 (P) mm

Technology: GENERICA

Weight: 1,185 kg

Measures of the packed product: 3x15,2x8,5 cm

EAN 13: 8424299030647