FERMAX



FE03065

ABREPUERTAS MOD.PN-412 (antipánico)

BESCHREIBUNG

MOD.ANTIPANIK (P)
Antipanikserie für die Installation in Türen mit Sicherheitstürgriff.
Aufputzmontage, für Rechts- und Linkstüren verwendbar.

Für Rechts- und Linkstüren verwendbar (Rechts- oder Linkstür nach DIN R bzw. L). Ermöglicht die Öffnung nach rechts und nach links. Symmetrisch. Ein Seitenwechsel ist bei Beibehaltung der Symmetrie des Baukörpers möglich.
Die Öffnungsrichtung von Türen sowie die Art der installierten Türöffner ist nach DIN festgelegt.
Blickt man von der Seite auf die Tür, auf der die Scharniere zu sehen sind:

- dann handelt es sich um eine Linkstür (DIN L), wenn die Scharniere auf der linken Seite zu sehen sind, und
- um eine Rechtstür (DIN R), wenn die Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sind.

Je nach ANWENDUNG können verschiedene Türöffnermechanismen geliefert werden.
TYP N-412_NORMAL 12 V DC:

- N-412 (Normalbetrieb und Aktivierung bei 12 V DC): Der Türöffner wird entriegelt, solange eine Spannung von 12 V DC anliegt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbrauch:

- N 12Vac: 980mA
- N-412 12 VDC: 180 mA.
- N-512 12Vdc: 150mA.
- N-424 24 V DC: 180 mA.

Maße:

- 146 (V) mm x 40 (H) mm x 45 (T) mm

Technology: GENERICA

Weight: 1,187 kg

Measures of the packed product: 3x15,2x8,5 cm

EAN 13: 8424299030654