FERMAX



FE03066

ABREPUERTAS MOD.PN-512 (antipánico)

DESCRIPTION

SERIE P
ANTIPÁNICO (P)
Serie antipánico diseñada para adaptarse en puertas que lleven barras antipánico con el resbalón en superficie con la barra.
Montaje de superficie y reversible.
Se suministra de serie en negro, junto con 8 suplementos de 2,5mm de grosor. Incluye pestillo cóncavo adaptable a un resbalón de barra antipánico.

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.
Simétrico.
Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.
NORMATIVA DIN
La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.
Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

- Si las bisagras están a la izquiera del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.
- Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.
TIPO N-512_INVERTIDO A 12Vdc:

- N-512(funcionamiento Invertido y activación a 12 Vdc): el abrepuertas se desbloquea automáticamente en el momento en que se le deja de alimentar a 12 Vdc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Consumos:

- N 12Vac: 980mA
- N-412 12Vdc: 180mA.
- N-512 12Vdc: 150mA.
- N-424 24Vdc: 180mA.

Dimensiones:

- 146(V)mmx40(H)mmx45(P)mm

Technology: GENERICA

Weight: 1,182 kg

Measures of the packed product: 3x15,2x8,5 cm

EAN 13: 8424299030661