

F01586

SWITCH IP 4 PORTS POE

BESCHREIBUNG

- Dieser Switch entspricht dem IEEE 802.3af/at-Standard.
- Versorgt IP-Geräte, die diesem Standard entsprechen, über jeden seiner 4 PoE-Ports mit Strom.
- UP LINK-Ports werden für die Verbindung mit anderen Geräten im Netzwerk verwendet.
- Integrierte LEDs an jedem Port zeigen den Betriebsstatus an.
- Die PoE-Technologie reduziert die Installationskosten, da Geräte nicht mehr über externe Netzteile mit Strom versorgt werden müssen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Inklusive 220 Vac Netzteil

- 4 PoE-Ports 10/100 Mbit/s (Daten- und Stromübertragung)
- 2 10/100Mb/s-Ports (UP LINK)
- Ermöglicht Kabellängen bis zu 100m.
- 30 W pro PoE-Port für Geräte, die dem Standard IEEE802.3af/at (PoE+) entsprechen
- Unterstützt automatisches Lernen und automatisches Altern von MAC-Adressen (1K)
- Inklusive zusätzlicher Installationselemente

Häfen	6 10/100 Mbit/s-Ports (4 x PoE + 2 x UP LINK) mit Auto-Negotiation bei Verbindungen und mit MDI/MDIX Auto Cross
Fütterung	IEEE 802.3af/at (Ports 1÷4), 52 V DC / 30 W an jedem Port *
Protokolle	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Bandbreite	1,6 Gbit/s
Übertragungsmethode	Speichern und Weiterleiten
Betriebsanzeigen	Aktiver Schalter Link/Akt PoE-Status
Stromversorgung des Geräts	~100–240 V; 50/60 Hz; 1,3 A / 52 V Gleichstrom; 1,15 A über mitgeliefertes externes Netzteil

Betriebsbedingungen	Temperatur -10°C ÷ 40°C, Relative Luftfeuchtigkeit 5 % - 90 %, nicht kondensierend
Maße	Breite=118, Höhe=28, Tiefe=85 [+/- 2mm]
Netto-/Bruttogewicht	0,5/0,7 kg
Schutzklasse	EN 60950-1:2007
Lagertemperatur	-20°C ÷ 60°C

* Dieser 30-W-Wert ist das Maximum, das jeder Port liefern kann. Der Gesamtverbrauch darf 48 W nicht überschreiten

ANWENDUNG

Dieser Schalter kann bis zu 4 MEET-Geräte mit Strom versorgen. Diese Geräte können KIN-PLATTEN oder WIT-MONITOREN sein. Verbinden Sie jedes Gerät einfach mit einem Ethernet-Kabel mit einem der 4 PoE-Ports.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, MILO PLATES, MIO MONITORS oder MEET CONCIERGE mit Strom zu versorgen. In diesen Fällen wäre es notwendig, einen PoE-Splitter Ref. 1498 hinzuzufügen.

Die beiden UP LINK-Ports können zur Verbindung mit einem weiteren Switch verwendet werden.

Mitgeliefertes Zubehör:

- Zuführung
- Rack-Montagehalterungen

Technology: MEET

Abmessungen des Produkts: 118 X 28 X 85 mm

Weight: 0,783 kg

Measures of the packed product: 8,7x25,2x20,6 cm

EAN 13: 8424299015866