

F01455

PLACA MARINE VIDEO DIGITAL MEET

DESCRIPTION

Il posto esterno MARINE MEET è il pannello di ingresso e videocitofono antivandalismo di FERMAX.

Realizzato in acciaio inossidabile 316L, ha uno spessore di 3 mm. Si tratta di una piastra molto resistente grazie alla sua elevata qualità, sia nei materiali che nei processi di produzione e assemblaggio.

Il design compatto e sigillato garantisce una protezione IP65 contro gli agenti esterni e un grado di resistenza agli urti IK09.

FOTOCAMERA HD da 2 Mpx
La telecamera offre immagini ad alta definizione, garantendo un'eccellente qualità video. La telecamera è dotata di illuminazione a LED per condizioni di scarsa illuminazione. Uscita video IP RTSP aggiuntiva.

ADATTO A TUTTI

- La telecamera consente un angolo di visione di 130°H e 70°. Ciò semplifica l'installazione e l'utilizzo della piastra per i visitatori su sedia a rotelle.
- Con incisione in Braille che consente di identificare il tasto di chiamata mediante un'incisione sulla superficie della piastra.

CONTROLLO DEGLI ACCESSI
Il lettore di prossimità con tecnologia MIFARE consente di aprire la porta tramite un codice riportato sulla targhetta oppure inviando il codice a un controllore di accesso esterno che convalida l'accesso.

VISUALIZZAZIONE AVANZATA

- Benvenuto con un logo o informazioni utili sullo schermo per il visitatore.
- Grazie all'elenco elettronico possiamo cercare il nome o l'appartamento che vogliamo chiamare.
- Compatibile con la funzione di controllo dell'ascensore.

CARATTERISTICHE

- Acciaio inossidabile 316L di qualità da 3 mm
- Tasti in metallo retroilluminati con incisione Braille
- Impermeabilità IP65 e resistenza agli urti IK09
- Comunicazione a mani libere
- Fotocamera ad alta definizione da 2 Mpx
- Schermo TFT da 4,3"
- Elenco elettronico con 1 immagine personalizzata
- Riconoscimento facciale (fino a 50.000 volti)
- Streaming video della telecamera tramite RTSP
- Input/output Wiegand per l'integrazione di terze parti

- Controllo accessi di prossimità 100.000 tessere
- Allarme antincendio con sblocco dell'apriporta e messaggio di allarme al concierge e al software.
- Allarmi porta forzata o porta aperta
- Sintetizzatore vocale
- Disponibile in 12 lingue

FUNZIONI

CHIAMATA PER L'ALLOGGIO
I visitatori possono chiamare l'inquilino dall'ingresso generale o dall'ingresso del blocco, componendo il numero dell'appartamento.

RUBRICA ELETTRONICA CON RICERCA
I nomi dei residenti possono essere memorizzati e selezionati da un elenco elettronico utilizzando i tasti freccia o selezionando il primo carattere da ricercare.

CHIAMATA DI CONCIERGE
Se il visitatore o il vicino ha bisogno di assistenza, può chiamare il concierge dal pannello premendo il pulsante "campanello" o chiamando il numero 9901. Questa chiamata può essere effettuata sia dal pannello del blocco che dall'ingresso generale. È possibile chiamare fino a 98 diverse postazioni di portineria (9901...9998).

ACCESSO CON CODICE PIN
È possibile definire fino a 8 codici PIN per aprire la porta. I codici possono essere composti da 4 a 6 cifre.

CODICE OSPITE
Utilizzando il modulo codice ospite (rif.1494) è possibile inserire un codice ospite e inviarlo a sistemi di controllo accessi di terze parti incaricati di generare codici ospite temporanei.

RICONOSCIMENTO FACCIALE
I residenti possono identificarsi davanti al pannello e aprire la porta semplicemente premendo due volte il tasto A o selezionando l'opzione di riconoscimento facciale dal menu. Fino a 50.000 volti.

CONTROLLO ACCESSI DI PROSSIMITÀ
La targa include un lettore di prossimità MIFARE in grado di gestire fino a 100.000 identificatori. È possibile gestire le carte dal software di gestione MEET. La piastra può essere collegata anche ai sistemi di controllo accessi tramite Wiegand 26.

TELECAMERE IP
È possibile configurare fino a 4 telecamere IP, utilizzabili come telecamere ausiliarie da tutti i monitor nello stesso blocco. Queste telecamere possono essere utilizzate per monitorare il passaggio dei visitatori nei corridoi o nelle aree comuni del complesso residenziale.

RELÈ AGGIUNTIVI
È possibile aggiungere fino a 4 relè aggiuntivi. (È richiesto un modulo relè rif.1491). In questo modo i residenti possono aprire ulteriori ingressi e porte (garage, corridoi, ecc.).

STREAMING VIDEO
Un segnale video in streaming RTSP può essere inviato costantemente a un registratore CCTV IP o a sistemi di terze parti, facendo sì che la telecamera si comporti come una telecamera di sicurezza IP. Il rilevamento del volto e lo streaming video non possono essere attivati contemporaneamente.

ALLARME MANOMISSIONE
La targa è protetta contro gli atti vandalici grazie all'interruttore di allarme manomissione: se la targa viene rimossa dal suo alloggiamento, verrà inviato un segnale di allarme al portiere e al software di gestione MEET.

ALLARME ANTINCENDIO
Quando viene rilevato un segnale di allarme da un sistema antincendio, le porte del sistema vengono sbloccate.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
privacy della conversazione	Sì
CARATTERISTICHE	
Processore	Quad-core Cortex™-A7 1.5GHz
FLASH	4GB
SDRAM	1GB DDR3L
Server web	Sì
Compatibile con Sip	Sì
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Umidità non condensante (%)	[10,90]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	65
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	410 x 155 x 49
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	9
Modularidad	No
Metodo di chiamata	Tastiera
Biglietti	3
Partenze	1
RJ45	1
Tamper	Sì
RS485	1
Slot SD	No
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	3
Consumo energetico massimo (W)	6
Consumo attivo del riscaldatore (W)	2.04
SCHERMO	
Dimensioni dello schermo	4.3 "

Angolo di visuale (HxV)	110 x 90
Risoluzione dello schermo (HxV)	480 x 272
AUDIO	
Codec audio	G.711
VIDEO	
TASTIERA	
Retroilluminazione della tastiera	Sì
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	No
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Numero massimo di identificatori	100000
CARATTERISTICHE TASTIERA	
Numero di codici	8
Retroilluminazione della tastiera	Sì
CARATTERISTICHE LETTORE BIOMETRICO	
Numero massimo di identificatori	50000
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	2.5
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	46,8x10x21
EAN	8424299014555

NOTE


L'utilizzo del posto esterno insieme ad altri accessori può compromettere e ridurre i gradi di protezione IP e IK. Si raccomanda di sigillare l'intero gruppo dopo l'installazione.

ACCESSORI



F01456

PLACA DIRECTORIO MARINE MEET



F01458

CAJA SUPERFICIE MARINE MEET



F01459

CAJA EMPOTRAR MARINE MEET