

F01671

TÜRSTATION MARINE SIP ST1 CP201

BESCHREIBUNG

Marine-SIP-Panel mit 2 Tasten. MARINE ist die vandalensichere IP65 IK09-Platte von Fermax. Es besteht aus 2,5 mm dickem Edelstahl. AISI 316L-Stahltyp.
Marine ist die perfekte Wahl für die Installation an Orten mit extremen Wetterbedingungen oder in gefährlichen Umgebungen, feuchtem oder korrosivem Klima.
Stahlfarbe. Auch in Farbe oder mit Lasersiebdruck erhältlich. Siehe Referenz 31722 Marine SIP Elite-Platte.

Die **Ruftasten** sind vandalensicher, aus Edelstahl gefertigt und mit einem Antiblockiersystem stoßfest.

Sie enthalten einen Kartenhalter zur Unterbringung eines Informationsetiketts. Zu den Marine-Platten gehören weder das Einbaugehäuse noch die Oberfläche, sie müssen separat bestellt werden. Zu den Oberflächenplatten gehört ein Schutzvisier.

- Konfiguration über Webserver
- Programmierbare Taste für sequentielle P2P-Anrufe an bis zu 8 verschiedene Endgeräte
- Möglichkeit der Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Zentralen, lokal oder remote
- Kompatibel mit MEET-Geräten und der MEET ME APP*

*Für SIP-Integrationen mit MEET-Geräten und/oder MEET ME-Anrufweiterleitung konsultieren Sie die Möglichkeiten im Installationshandbuch.
MEET ME-Lizenzreferenz. Die 1496-Anrufweiterleitung an das Mobiltelefon muss separat erworben werden.

Protokolle	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) über TCP, UDP oder TLS RTP/RTCP/SRTP BETÄUBEN DHCP SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069
Video	2-MP-HD-Kamera Auflösung 720p/1080p H.264
Audio	Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-Band, Out-Band (RFC2833/SIP INFO)

Abflüge	2x CN/O-Relais, N/C maximal 30V/2A DC, 125V/0,5A AC
Netz	Ethernet 10/100 Mbit/s Modi IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 Statische, dynamische, PPoE-IP-Adresse L2TP VPN, OpenVPN VLAN
Füttern	PoE-Klasse 3 (max. 30 W) 12VDC/1 A
Andere	Betriebstemperatur: -30 °C bis 60 °C Betriebsfeuchtigkeit: bis zu 95 %, nicht kondensierend Getestet gemäß der Norm IEC 60068-2

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN	
Sip-kompatibel	Ja
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-30,60]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[10,95]
Umweltschutzklasse (IP)	65
MECHANIK	
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	9
Modularidad	Nein
ELÉCTRICAS	
Alimentación	PoE y 12Vdc
VIDEO	
Video-Betrachtungswinkel (H x V x T)	98 x 65 x 126
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.946774

Verpackungsmaße (cm)	21x15,8x7,8
EAN	8424299016719

ANMERKUNGEN

Die Verwendung der Türstation zusammen mit anderem Zubehör kann die IP- und IK-Schutzarten beeinträchtigen und verringern. Es wird empfohlen, die gesamte Einheit nach der Installation abzudichten.

ZUBEHÖR



F04641

UNTERPUTZDOSE MARINE ST-1



F04645

AUFPUTZDOSE MARINE ST-1




F01586

SWITCH IP 4 PORTS POE



F01587

SWITCH IP 8 PORTS POE



F04813

NETZGERÄT DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F01496

LICENZ ABWEICHUNG MEETME OHNE TERM1APART