F01672

PLACA MARINE SIP ST2 CP102



DESCRIPTION

Posto esterno Marine SIP a 2 pulsanti. MARINE è il posto esterno antivandalico di Fermax IP65 IK09. È realizzato in acciaio inossidabile con spessore di 2,5mm, tipo AISI 316L.
Marine è la scelta ideale per installazioni in luoghi con condizioni climatiche estreme o in ambienti difficili, umidi o corrosivi.
Colore acciaio. Disponibile anche in altri colori o con serigrafia laser. Vedere il riferimento 31722 Posto esterno Marine SIP Elite.

I **Pulsanti di chiamata** sono antivandalici, realizzati in acciaio inossidabile e dotati di sistema antibloccaggio, e resistono agli urti.

Comprendono un portanome per inserire un'etichetta informativa. I posti esterni Marine non includono la scatola da incasso o da superficie, da ordinare separatamente. Le scatole da superficie includono la visiera di protezione.

- Configurazione tramite server web
- Pulsante programmabile per chiamata P2P sequenziale verso un massimo di 8 terminali diversi
- Possibilità di collegamento a un massimo di due centralini VoIP, locali o remoti
- Compatibile con dispositivi MEET e app MEET ME*

*Per le integrazioni SIP con dispositivi MEET e/o l'inoltro delle chiamate MEET ME, consultare le opzioni disponibili nel manuale dell'installatore.
La licenza MEET ME rif. 1496 per l'inoltro delle chiamate al cellulare si acquista separatamente.

Protocolli	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) su TCP, UDP o TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069
Video	Telecamera HD 2Mpx Risoluzione 720p/1080p H.264
Audio	Codec G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO)

Uscite	2 relè C-N/O, N/C, massimo 30V/2A cc, 125V/0,5A ca
Rete	Ethernet 10/100 Mbps Modalità IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 Indirizzo IP statico, dinamico, PPoE VPN L2TP, OpenVPN VLAN
Alimentazione	PoE Classe 3 (30W max.) 12Vcc/1A
Altro	Temperatura di funzionamento: da -30°C a 60°C Umidità di funzionamento: fino al 95%, senza condensa Testato secondo la norma IEC 60068-2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE	
Compatibile con Sip	Sì
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-30,60]
Umidità non condensante (%)	[10,95]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	65
MECCANICHE	
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	9
ELÉCTRICAS	
Alimentación	PoE y 12Vdc
VIDEO	
Angoli di visualizzazione del video (O x V x P)	98 x 65 x 126
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	1.250376
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	8,2x25,2x16,4

EAN	8424299016726

NOTE

L'utilizzo del posto esterno insieme ad altri accessori può compromettere e ridurre i gradi di protezione IP e IK. Si raccomanda di sigillare l'intero gruppo dopo l'installazione.

ACCESSORI



F04642

CAJA EMPOTRAR MARINE ST2



F04646

CAJA SUPERFICIE MARINE ST2




F01586

SWITCH IP 4 PUERTOS POE



F01587

SWITCH IP 8 PUERTOS POE



F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F01496

LICENCIA DESVIO MEET ME SIN TERM 1 APART