
FERMAX

F09535

LECTOR PROXIMIDAD MEET



DESCRIPTION

CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Vetro temperato
- Basso assorbimento
- Intervallo operativo esteso
- Piattaforma modulare basata su Linux
- Aggiornamento remoto del firmware
- Connessione 100% IP
- PoE

FUNZIONI

LETTURA DI TESSERE MIFARE

I residenti possono accedere agli ingressi abilitati utilizzando tessere MIFARE autorizzate, avvicinandole all'area di lettura del posto esterno. La porta si apre confermando l'accesso.

RIFERIMENTI

- 9535 LETTORE DI PROSSIMITÀ MIFARE MEET
- 9543 SCATOLA DA INCASSO PICCOLA – S

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-20,70]
Umidità non condensante (%)	[20,93]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	54
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	118 x 183 x 89
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7

Modularidad	No
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	1.5
Consumo energetico massimo (W)	3
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	No
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Numero massimo di identificatori	100000
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	1.0568
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	8x25,5x16,5
EAN	8424299095356

ACCESSORI



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET